



Pile YUASA "YTZ6V"

Yuasa, MTF, sans entretien

Après avoir retiré l'adhésif, placer le pack acide inclus et laisser remplir uniformément les cellules. Laisser reposer pendant env. 1-2 heures et puis enfoncer la bande des capuchons fermement. Une fois remplie, la batterie est scellée et aucun entretien n'est nécessaire.

Attention : il peut être nécessaire de recharger les batteries à partir de 12 V ! Ne jamais ouvrir ces batteries scellées (MTF), percer ou enlever la bande des capuchons !

PVC 75,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	YTZ6V-CP
EAN	5050694015854
PVC:	75,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	YUASA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	2.013 kg

Données techniques

Capacité 10 hr	5.0 Ah
Capacité 20 hr	5.3 Ah
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	90 A
Domaine d'utilisation	moto
Hauteur	105.0 mm
Largeur	70.0 mm
Longueur	113.0 mm
Purge	interne
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Tension	12 V
Type	avec pack acide , sans entretien
Type	article
Vissage	M5
Volume	0.3 l
numéro de référence	BTZ6S-BS, SLA, GTZ6V, YTZ6V, Yam-52B-H2100-00

More product images

