



## Potence CONTEC "Tarantula Hybrid"

80 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre, noir

**Price: 17,50 €**

Pour une assise parfaite Avec la potence Tarantula Hybrid de CONTEC pour un diamètre de pivot de fourche de 1 1/8" (28,6 mm), il devient facile d'adapter rapidement le vélo à ses besoins et de trouver la position assise idéale. En effet, ceux qui dépendent de leur vélo de ville pour faire leurs courses quotidiennes savent qu'il faut porter une attention particulière à l'ergonomie lors du choix des composants. Il en va de même pour les vélos de voyage. Outre la selle et le cadre, c'est aussi par le choix de la potence du guidon que l'on obtient la meilleure assise possible. En desserrant la vis de fixation latérale à six pans, l'inclinaison du guidon peut être réglée de -10° à +60°. La potence de guidon Ahead dispose d'une fixation de 60 mm et se monte directement sur le tube de direction ou le pivot de fourche. Le serrage à 4 vis divisible est adapté aux guidons de 25,4 ou 31,8 mm de diamètre. Tarantula Hybrid de CONTEC est fabriquée en aluminium 6061 forgé à froid et équipée de vis en acier inoxydable. C'est pourquoi elle est particulièrement résistante à la torsion et à la corrosion. Cette potence réglable est disponible en noir et en argent, ainsi que dans différentes dimensions adaptées à toutes les morphologies. Grâce à son adaptabilité en matière d'ergonomie, Tarantula Hybrid convient parfaitement à tous ceux qui font du vélo tous les jours et qui ne veulent pas faire de concessions en matière de confort. En raison de sa finition de haute qualité et de son design discret et sportif, il constitue un accessoire idéal pour les vélos de ville et de randonnée haut de gamme.

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	JD-ST130-1
EAN	4250311318714
PVC:	34,95 €
SB-Article	Oui
Bidex-Code	205020
DST-Code	2B02
Fedas-Code	160224
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.337 kg

### Données techniques

Angle de la potence de	-10 °
Angle de la potence jusqu'à	60 °
Caractéristiques	teilbar , verstellbar
Couleur principale	noir
Domaine d'utilisation	VTT , vélo de course

Hauteur du serrage sur le pivot de fourche	60.0 mm
Longueur de potence	80.0 mm
Serrage du cintre	25,4 mm
Serrage sur le pivot de fourche	1"1/8
Type	Ahead
Type	article

### More product images

