

# Potence CONTEC "Brut 6" 1"1/8

**70 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre**

## PVC: 24,95 €

Potence de VTT pour optimisation du guidonDe nos jours, les passionnés de VTT doivent être attentifs à la façon dont ils équipent leur guidon de vélo. La potence pour VTT Brut 6 de CONTEC pour guidon 1 1/8 ? Le diamètre de pivot de fourche (28,6 mm) répond parfaitement aux exigences des dernières évolutions techniques. Cette potence noire est idéale pour les structures de cadres allongés, de plus en plus utilisées ces dernières années.La potence de guidon est forgée en aluminium 6061 3D léger. Le matériau a été anodisé en noir et sablé. La potence s'adapte à la géométrie Ahead et est fabriquée selon la norme EN MTB STANDARD. Elle est divisible et dispose d'un angle ergonomique de +/- 6°. La hauteur de la fixation de la potence est de 40 mm. Le montage et le remplacement s'effectuent à l'aide de plusieurs vis de serrage en acier inoxydable. La Brut 6 est disponible en différentes longueurs et avec différents types de fixations pour guidon et peut donc convenir à de nombreux cyclistes. Sa finition soignée lui confère une longue durée de vie, une grande résistance et un grand confort d'utilisation.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | JD-ST58A 31.8X70 6 |
| **EAN** | 4250311315423 |
| **PVC:** | 24,95 € |
| **Fedas-Code** | 160223 |
| **SB-Article** | Oui |
| **Bidex-Code** | 205020 |
| **DST-Code** | 2B02 |
| **Marque/Fournisseur** | CONTEC |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 0.177 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques** | divisible |
| **Couleur principale** | noir |
| **Domaine d'utilisation** | VTT |
| **Hauteur du serrage sur le pivot de fourche** | 40.0 mm |
| **Longueur de potence** | 70.0 mm |
| **Serrage du cintre** | 31,8 mm |
| **Serrage sur le pivot de fourche** | 1"1/8 |
| **Type** | Ahead |
| **Type** | article |

### More product images

