



Potence CONTEC "Brut 6"

100 mm de long, 31,8 mm de serrage du cintre

Price: 9,99 €

Potence de VTT pour optimisation du guidon De nos jours, les passionnés de VTT doivent être attentifs à la façon dont ils équipent leur guidon de vélo. La potence pour VTT Brut 6 de CONTEC pour guidon 1 1/8 ? Le diamètre de pivot de fourche (28,6 mm) répond parfaitement aux exigences des dernières évolutions techniques. Cette potence noire est idéale pour les structures de cadres allongés, de plus en plus utilisées ces dernières années. La potence de guidon est forgée en aluminium 6061 3D léger. Le matériau a été anodisé en noir et sablé. La potence s'adapte à la géométrie Ahead et est fabriquée selon la norme EN MTB STANDARD. Elle est divisible et dispose d'un angle ergonomique de +/- 6°. La hauteur de la fixation de la potence est de 40 mm. Le montage et le remplacement s'effectuent à l'aide de plusieurs vis de serrage en acier inoxydable. La Brut 6 est disponible en différentes longueurs et avec différents types de fixations pour guidon et peut donc convenir à de nombreux cyclistes. Sa finition soignée lui confère une longue durée de vie, une grande résistance et un grand confort d'utilisation.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	JD-ST58A 31.8X100 6
EAN	4250311315447
PVC:	24,95 €
Fedas-Code	160223
SB-Article	Oui
Bidex-Code	205020
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.188 kg

Données techniques

Caractéristiques	teilbar
Couleur principale	noir
Domaine d'utilisation	VTT
Hauteur du serrage sur le pivot de fourche	40.0 mm
Longueur de potence	100.0 mm
Serrage du cintre	31,8 mm
Serrage sur le pivot de fourche	1"1/8
Type	Ahead
Type	article

More product images

