



Selle CONTEC "Volare City XXL"

dimensions (Lxl.) 260 x 220 mm

PVC 39,95 €

Une selle extra-large et un confort à 3 couchesLa "Volare City XXL" de CONTEC est une confortable selle de vélo extra-large qui ménage votre dos. Elle contribue à votre confort lors des trajets en ville ainsi que lors des randonnées à la campagne. Cette selle de ville/randonnée dispose de 3 zones rembourrées qui veillent au confort du cycliste quelle que soit sa position. Elle évite ainsi de poser des problèmes aux vaisseaux sanguins, aux nerfs et aux os du postérieur et du dos. D'une part, le rembourrage épais à l'arrière de la selle permet de s'asseoir droit. D'autre part, la confortable zone souple contribue à soulager le postérieur. Par ailleurs, une zone rembourrée plate est située à l'avant. Cette dernière favorise une conduite sportive et dynamique. De façon générale, le cycliste peut ainsi adopter la position qui lui convient, notamment lors des longs trajets. En outre, les élastomères amortissants soulagent les os du postérieur, les disques intervertébraux et les articulations facettaires. Cela évite de ressentir des douleurs dans la portion abdominale de la colonne vertébrale. Grâce à son rembourrage léger en mousse froide, cette selle unisexe à l'armature résistante en acier cromé pèse seulement 520 g. Un autre avantage de la mousse froide tient à ce qu'elle ne conserve pas la chaleur. Aussi, la selle de ville/randonnée refroidit rapidement, même après une longue exposition au soleil. La selle "Volare City XXL" de CONTEC convient ainsi aux cyclistes exigeants. En outre, ceux qui sont à la recherche d'une selle particulièrement large seront comblés.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	5A309 00001M
EAN	4251507919470
PVC:	39,95 €
SB-Article	Oui
Fedas-Code	160267
DST-Code	2C01
Bidex-Code	206010
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.542 kg

Données techniques

Capacité de charge max.	150 kg
Couleur principale	noir
Domaine d'utilisation	vélo de ville & VTC
Fixation tige de selle	à chariot
Largeur	220.0 mm
Longueur	260.0 mm

Matériau des rails	CrMo (acier affiné)
Sexe	unisexe
Suspension	élastomère
Type	article

More product images

