

Moyeu arrière CONTEC "Core CL"

Shimano Micro Spline 12 vitesses, largeur de montage 142 mm, environ 397 g

PVC: 79,95 €

Grâce à nos moyeux Core, vous pouvez monter une roue fiable et robuste, prête à relever tous les défis de l'usage quotidien. Leur excellente qualité les rend également idéaux pour une utilisation sur les vélos électriques. Fabriqué en aluminium, le moyeu arrière Core dispose de 32 trous de rayons, d'un logement de disque de frein Center Lock, d'un axe traversant de 12 mm et est conçu pour une largeur de montage de 142 mm. Le corps de roue libre Microspline en acier est spécialement conçu pour garantir robustesse et longévité, tout comme l'utilisation de roulements à billes haut de gamme. Le système de roue libre à cliquet, doté de 27 dents et de 3 cliquets, assure une interaction rapide entre la roue libre et le corps du moyeu, permettant ainsi de transformer rapidement votre effort de pédalage en propulsion.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	CL-RTP MICROSPLINE
EAN	4251971137950
PVC:	79,95 €
Fedas-Code	160452
SB-Article	Non
Bidex-Code	204030
DST-Code	2P04
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.397 kg

Données techniques

Axe	axe traversant 12 mm
Corps de roue libre	Micro Spline
Couleur principale	noir
Diamètre de bride	68 mm
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 et 2,34 mm
Flanc de frein	non , oui
Largeur de montage	142 mm
Ligne de chaîne	44.5 mm
Logement du frein	disque, Center Lock
Matériau du corps du moyeu	Aluminium
Matériau du corps roue libre	acier
Modèle	cassette
Modèle de moyeu	Core CL
Montage	roue arrière
Nombre de cliquets	3 pce
Nombre de trous de rayons	32 trous
Pour roue	standard

Système de roue libre	27
Type	article
Type de rayon	J-Bend
Type de roulement	roulement à billes
Type de vélo électrique	ready
Vitesses	12 vitesses