

Moyeu arrière CONTEC "Core DB"

12 vitesses Shimano Micro Spline, largeur de montage 148 mm (Boost), env. 426 g

PVC: 79,95 €

Avec nos moyeux Core, tu construis ta roue de manière fiable et robuste pour relever tous les défis d'une utilisation quotidienne. Leur qualité exceptionnelle les rend également idéaux pour une utilisation sur les vélos électriques. Fabriqué en aluminium, le moyeu arrière Core offre 32 trous de rayons, un logement de disque de frein à 6 trous, un axe traversant de 12 mm et est conçu pour une largeur de montage de 148 mm (Boost). Le corps de roue libre Microspline en acier est délibérément conçu pour être robuste et durable, tout comme l'utilisation de roulements à billes de haute qualité. Le système de roue libre Ratschet avec 27 dents et 3 cliquets offre une interaction rapide entre la roue libre et le corps du moyeu, de sorte que ton coup de pédale se transforme rapidement en propulsion.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	TP-1 MICROSPLINE
EAN	4251971138049
PVC:	79,95 €
Fedas-Code	160452
SB-Article	Non
Bidex-Code	204030
DST-Code	2P04
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.426 kg

Données techniques

Axe	axe traversant 12 mm
Corps de roue libre	Micro Spline
Couleur principale	noir
Diamètre de bride	68 mm
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 et 2,34 mm
Flanc de frein	non , oui
Largeur de montage	148 mm (Boost)
Ligne de chaîne	47.4 mm
Logement du frein	disque, 6 trous
Matériau du corps du moyeu	Aluminium
Matériau du corps roue libre	acier
Modèle	cassette
Modèle de moyeu	Core DB
Montage	roue arrière
Nombre de cliquets	3 pce
Nombre de trous de rayons	32 trous
Pour roue	standard

Système de roue libre	27
Type	article
Type de rayon	J-Bend
Type de roulement	roulement à billes
Type de vélo électrique	ready
Vitesses	12 vitesses