

Jante CONTEC "Xeta" 28 / 29"

25-622, 608 mm ERD (mesuré trous de rayons compris), hauteur 16,3 mm, largeur intérieure 25 mm, largeur extérieure 29,3 mm, environ 569 g

PVC: 39,95 €

La base idéale pour monter une roue « Tubeless-Ready » pour vélos 29 pouces à 32 rayons. Grâce à sa structure à chambre creuse, la jante Xeta Max en aluminium 6063 est particulièrement légère et rigide. Une fois montées sur la roue, ces jantes sont adaptées à un poids total du système allant jusqu'à 150 kg. Avec une largeur intérieure de 25 mm, elles permettent de monter des pneus d'une largeur comprise entre 42 et 62 mm. Les trous de rayons à œillet simple garantissent une durabilité accrue de la jante en réduisant le frottement entre les écrous de rayon et la jante, tout en empêchant les écrous de s'enfoncer dans la jante. La jante Xeta Max est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque. Vous trouverez le fond de jante tubeless adapté dans notre gamme CONTEC.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	30008498
EAN	5604315353025
PVC:	39,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.55 kg

Données techniques

Compatibilité freins jante	disque
Couleur principale	noir
ETRTO	25-622
Flanc de frein	non
Hauteur	16.0 cm
Largeur	29.3 cm
Logement du frein	disque 5 trous , disque, 6 trous , disque, Center Lock , frein à rouleau , frein à tambour
Modèle de jante	Xeta
Nombre de trous de rayons	32 trous
Poids admissible du système	150 kg
Pour roue	oui
Système tubeless	tubeless ready
Taille de roue	28 / 29 "
Trou de rayon	simples
Type	article
Type	double paroi
Type de valve	Presta (SV)

Type de vélo électrique	ready

More product images




