

Jante CONTEC "Xeta" 28 / 29"

35-622, 604 mm ERD (mesuré avec les trous de rayons), hauteur 18,15 mm, largeur intérieure 35 mm, largeur extérieure 39 mm, environ 674 g

PVC: 39,95 €

La base idéale pour monter une roue « Tubeless-Ready » pour vélos 29 pouces à 32 rayons. Grâce à sa structure à chambre creuse, la jante Xeta Max en aluminium 6063 est particulièrement légère et rigide. Une fois montées sur une roue, ces jantes sont adaptées à un poids total du système allant jusqu'à 150 kg. Avec une largeur intérieure de 35 mm, elles permettent de monter des pneus d'une largeur comprise entre 60 et 75 mm. Les trous de rayons à œillet simple garantissent une durabilité accrue de la jante en réduisant le frottement entre les écrous de rayon et la jante, tout en empêchant les écrous de s'enfoncer dans la jante. La jante Xeta Max est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque. Vous trouverez le fond de jante tubeless adapté dans notre gamme CONTEC.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	30008496
EAN	5604315353049
PVC:	39,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.635 kg

Données techniques

Compatibilité freins jante	disque
Couleur principale	noir
ETRTO	35-622
Flanc de frein	non
Hauteur	18.0 cm
Largeur	39.0 cm
Logement du frein	disque 5 trous , disque, 6 trous , disque, Center Lock , frein à rouleau , frein à tambour
Modèle de jante	Xeta
Nombre de trous de rayons	32 trous
Poids admissible du système	150 kg
Pour roue	oui
Système tubeless	tubeless ready
Taille de roue	28 / 29 "
Trou de rayon	simples
Type	article
Type	double paroi
Type de valve	Presta (SV)

Type de vélo électrique	ready

More product images




