

Jante CONTEC "Exit" 27,5"

23-584, 571 mm ERD (mesuré avec les trous de rayons), hauteur : 16,2 mm, largeur intérieure : 23,2 mm, largeur extérieure : 28,3 mm, environ 532 g

PVC: 29,95 €

Une jante robuste permettant de monter une roue sans pédales classique équipée de roues de 27,5 pouces à 32 rayons. Grâce à sa conception à chambre creuse, cette jante en aluminium 6063 est particulièrement légère et solide. Une fois la roue montée, ces jantes sont adaptées à un poids total de 150 kg maximum. Avec une largeur intérieure de 23 mm, elles permettent de monter des pneus d'une largeur comprise entre 37 et 62 mm. Les trous de rayons à œillet simple garantissent une durabilité accrue de la jante en réduisant le frottement entre les écrous de rayon et la jante, tout en empêchant les écrous de s'enfoncer dans la jante. La jante Exit est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	30002551
EAN	4251971141155
PVC:	29,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.532 kg

Données techniques

Compatibilité freins jante	disque
Couleur des œillets	argent
Couleur principale	noir
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 mm
ERD	571 mm
ETRTO	23-584
Flanc de frein	non
Forme à chambre creuse	symétrique
Hauteur	16.0 cm
Hauteur de jante	16 mm
Largeur	28.3 cm
Largeur extérieure de la jante	28 mm
Largeur intérieure de jante	23 mm
Logement du frein	disque 5 trous , disque, 6 trous , disque, Center Lock , frein à rouleau , frein à tambour
Modèle de jante	Exit
Nombre de trous de rayons	32 trous
Poids admissible du système	150 kg
Pour roue	oui

Taille de roue	27,5 "
Tension maximale des rayons	1.200 N
Trou de rayon	simples
Type	article
Type	double paroi
Type de valve	Presta (SV)
Type de vélo électrique	ready

More product images




