

Jante CONTEC "Exit" 28 / 29"

21-622, 608 mm ERD (mesuré avec les trous de rayons), hauteur : 16,2 mm, largeur intérieure : 21,2 mm, largeur extérieure : 26,3 mm, environ 536 g

PVC: 29,95 €

Une jante robuste permettant de monter une roue sans pédales classique pour roues de 29 pouces à 32 rayons. Grâce à sa conception à chambre creuse, cette jante en aluminium 6063 est particulièrement légère et solide. Une fois la roue montée, ces jantes sont adaptées à un poids total de l'ensemble pouvant atteindre 150 kg. Avec une largeur intérieure de 21 mm, elles permettent de monter des pneus d'une largeur comprise entre 35 et 62 mm. Les trous de rayons à œillet simple garantissent une durabilité accrue de la jante en réduisant le frottement entre les écrous de rayon et la jante, tout en empêchant les écrous de s'enfoncer dans la jante. La jante Exit Master est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	30002537
EAN	5604315265717
PVC:	29,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.536 kg

Données techniques

Compatibilité freins jante	disque
Couleur des œillets	argent
Couleur principale	noir
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 mm
ERD	608 mm
ETRTO	21-622
Flanc de frein	non
Forme à chambre creuse	symétrique
Hauteur de jante	16 mm
Largeur extérieure de la jante	26 mm
Largeur intérieure de jante	21 mm
Logement du frein	disque 5 trous , disque, 6 trous , disque, Center Lock , frein à rouleau , frein à tambour
Modèle de jante	Exit
Nombre de trous de rayons	32 trous
Poids admissible du système	150 kg
Pour roue	oui
Taille de roue	28 / 29 "
Tension maximale des rayons	1.200 N

Trou de rayon	simples
Type	article
Type	double paroi
Type de valve	Presta (SV)
Type de vélo électrique	ready

More product images




