



Jante CONTEC "Exit"

25-622, 607 mm ERD (mesuré avec les trous de rayons), 18 mm de haut, 24,8 mm de largeur intérieure, 30 mm de largeur extérieure, environ 589 g

Price: 14,99 €

Une jante robuste pour le montage d'une roue classique pour des roues de 29" avec 32 rayons. Grâce à la construction à chambres creuses, la jante en aluminium 6063 est particulièrement légère et stable. Une fois la roue terminée, ces jantes sont adaptées à un poids de système allant jusqu'à 150 kg. Avec une largeur intérieure de jante de 25 mm, les pneus de 42 à 62 mm peuvent être montés sur la jante. Les trous d'écrous simplement percés assurent une durabilité supplémentaire de la jante en réduisant la friction entre l'écrou de rayon et la jante et en empêchant les écrous de s'incruster dans la jante. La jante Exit Master ne peut être utilisée que sur des roues équipées de freins à disque.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BLACKROCK 622X25 32P
EAN	4251971141193
PVC:	39,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.589 kg

Données techniques

Compatibilité freins jante	disque
Configurateur de roues	convient pour vélo électrique
Couleur des œillets	silber
Couleur principale	noir
Diamètre du trou de rayon	für 2,00 mm
ERD	607 mm
ETRTO	25-622
Flanc de frein	non
Forme à chambre creuse	symétrique

Hauteur de jante	18 mm
Largeur extérieure de la jante	30 mm
Largeur intérieure de jante	25 mm
Logement du frein	disque, 6 trous , disque, Center Lock , disque 5 trous , frein à rouleau , frein à tambour
Modèle de jante	Exit
Nombre de trous	32 trous
Poids admissible du système	150 kg
Pour roue	oui
Taille de roue	28 / 29 "
Tension maximale des rayons	1.200 Nm
Trou de rayon	simples
Type	article
Type	double paroi
Type de valve	Presta (SV)

More product images

