



Jante CONTEC "Exit"

25-622, 607 mm ERD (mesuré avec les trous de rayons), 18 mm de haut, 24,8 mm de largeur intérieure, 30 mm de largeur extérieure, environ 589 g

PVC 39,95 €

Une jante robuste pour le montage d'une roue classique pour des roues de 29" avec 32 rayons. Grâce à la construction à chambres creuses, la jante en aluminium 6063 est particulièrement légère et stable. Une fois la roue terminée, ces jantes sont adaptées à un poids de système allant jusqu'à 150 kg. Avec une largeur intérieure de jante de 25 mm, les pneus de 42 à 62 mm peuvent être montés sur la jante. Les trous d'écrous simplement percés assurent une durabilité supplémentaire de la jante en réduisant la friction entre l'écrou de rayon et la jante et en empêchant les écrous de s'incruster dans la jante. La jante Exit Master ne peut être utilisée que sur des roues équipées de freins à disque.

Données de base

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | BLACKROCK 622X25 32P |
| EAN | 4251971141193 |
| PVC: | 39,95 € |
| Bidex-Code | 204010 |
| Fedas-Code | 160464 |
| DST-Code | 2P02 |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | CONTEC |
| Unité de mesure: | PIECE |
| Weight | 0.589 kg |

Données techniques

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Compatibilité freins jante | disque |
| Configurateur de roues | convient pour vélo électrique |
| Couleur des œillets | argent |
| Couleur principale | noir |
| Diamètre du trou de rayon | pour 2,00 mm |
| ERD | 607 mm |
| ETRTO | 25-622 |
| Flanc de frein | non |
| Forme à chambre creuse | symétrique |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Hauteur de jante | 18 mm |
| Largeur extérieure de la jante | 30 mm |
| Largeur intérieure de jante | 25 mm |
| Logement du frein | disque, 6 trous , disque, Center Lock , disque 5 trous , frein à rouleau , frein à tambour |
| Modèle de jante | Exit |
| Nombre de trous de rayons | 32 trous |
| Poids admissible du système | 150 kg |
| Pour roue | oui |
| Taille de roue | 28 / 29 " |
| Tension maximale des rayons | 1.200 Nm |
| Trou de rayon | simples |
| Type | article |
| Type | double paroi |
| Type de valve | Presta (SV) |
| Type de vélo électrique | ready |

More product images

