

Vélo pliant électrique VICTORIA "SCALYO 7" Mod. 24

unisexe, 20", inferno red, SHIMANO "Nexus", roue libre, 5 vitesses

PVC: 3 999,00 €

Données de base

EAN	4251971131194
PVC:	3 999,00 €
Fedas-Code	157025
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Bidex-Code	129010
SB-Article	Non
DST-Code	1H01
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	vélo pliant
Couleur principale	rouge
Dimensions pliantes (LxHxl.)	88x77x38
Désignation de couleur du fabricant	inferno red
Forme du cadre	unisexe
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui

Série de modèles	Scalyo
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , cadre bas , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol de cadre	CONTEC "Powerloc L AZ"
Batterie	BOSCH "Compact PowerTube 400", 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "PSI" 170 mm
Béquille	NUVO "NH-KF54SA", Alu, 20", 40 mm, bis 35 kg
Cadre	VICTORIA Scalyo, Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 Ah
Chaîne/ Courroie	GATES "CDX", 120 Z. 1320 mm
Colonne de direction	VICTORIA "Samurai" höhenverstellbar
Disque de frein arrière	SHIMANO 160mm
Disque de frein avant	SHIMANO "SM-RT10 M", 180mm, Center-Lock
Feu arrière	SPANNINGA "Glow XE", f. MASSLOAD Gepäckträger
Fourche	Aluminium Unicrown
Frein	SHIMANO "BR-MT200"
Garde-boue	CURANA "Apollo 70", extra matte black
Guidon	HUMPERT 25,4x560 mm
Jantes	MACH1 "Kargo Disc", 20", 25-406, 36 Loch, schwarz
Jeu de direction	VP "A45AC", Ahead, semi-integriert
Levier de frein	SHIMANO "BL-MT201"
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5GG
Moteur	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance Line SX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D" 5-Gg., Center Lock
Moyeu avant	SHIMANO "HB-RM35", 36 Loch, schwarz, Center Lock, Disc
Pare-chaîne	CURANA "C+ 109/C+ 55"
Phare avant	CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	GATES "CDXR28MN5", 28 Z. Shimano Nexus 5GG
Plateau/ Poulie	GATES "CDX", 55 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin", 62-406
Pneus avant	SCHWALBE "Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin", 62-406
Poignées	ERGOTEC "EG Ambition", 135/92 mm, schwarz
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "HA013", 20", MIK-System

Pédale	UNION "SP-153", Faltpedal
Rayons	MACH1 Niro, schwarz, 2 mm
Selle	SELLE ROYAL "Orbis Unitech", schwarz
Tige de selle	ERGOTEC "Skalar", 33,9x420 mm, schwarz, Level 6
À distance (remote)	BOSCH LED-Remote "BRC3600"