

# Vélo urbain électrique VICTORIA "UTILYON 6" Mod. 24

**wave, 29", anthracite grey, SHIMANO "Deore", 11 vitesses, 52 cm**

## PVC: 6 499,00 €

Qu'est-ce que ce sera ? La traversée estivale des Alpes jusqu'au lac de Garde ou plutôt un tour d'exploration le long de la région des lacs du Mecklembourg ? Il existe de nombreuses expériences impressionnantes sur deux roues, pour lesquelles il faut le bon véhicule.Des parcours topographiques exigeants ? Du sol stabilisé au terrain modéré et retour sur la route.De retour sur la route ? Celui qui ne sait pas ce qui l'attend en route peut au moins compter sur son "UTILYON". Les parcours impraticables, les conditions adverses et les destinations les plus lointaines sont pour ainsi dire inscrits dans les gènes de celui-ci.L'"UTILYON 6" a été conçu comme un vélo de voyage complet. La largeur de bande du dérailleur 1x11 "XT" offre, avec 455 %, un rapport parfait pour les montées raides (1,77 m de développement en première vitesse) et les longues descentes (8,06 m de développement en onzième vitesse). Le couple de 85 Nm de l'entraînement "Performance CX" de Bosch, qui ne manque pas de souffle grâce à ses deux batteries d'une capacité de 1.475 watts-heure, vient compléter l'effort personnel.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | BK24HV5810 |
| **EAN** | 4251971134072 |
| **PVC:** | 6 499,00 € |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 157021 |
| **Bidex-Code** | 123020 |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | VICTORIA |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 37.5 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Capacité de batterie** | 1475.0 Wh |
| **Catégorie** | vélo urbain |
| **Couleur principale** | gris |
| **Désignation de couleur du fabricant** | anthracite grey |
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 52 cm |

| | |
|---|---|
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | SHIMANO "Deore", 11-Gang |
| **Poids admissible du système** | 180 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | femme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line CX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Utilyon |
| **Taille de roue** | 29 " |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 11 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , cadre XXL , garde-boues , pare-chaîne |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol de cadre** | Contec "Powerloc XL AZ" |
| **Batterie** | BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 725 Wh Frame |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm |
| **Béquille** | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| **Cadre** | Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 4 Ah |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Disque de frein arrière** | "MDR-C", 180 mm, Centerlock |
| **Disque de frein avant** | "MDR-C", CL, 203 mm, Centerlock |
| **Feu arrière** | NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable |
| **Fourche** | Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm |
| **Frein roue arrière** | MAGURA "MT4E" |
| **Frein roue avant** | MAGURA "MT5E" |
| **Garde-boue** | CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt |
| **Guidon** | ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6 |
| **Jantes** | MACH1 "Trucky 35" Disc |
| **Levier de frein** | MAGURA "MT4E/5E", 3Finger |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Deore XT SL-M8130-IR11" |
| **Moteur** | BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock |
| **Moyeu avant** | SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock |
| **Pare-chaîne** | CURANA "Chainguard Utilion Gen.4" |

| | |
|---|---|
| **Phare avant** | CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "CS-LG400-11 " 11-50 Z. silber |
| **Plateau/ Poulie** | FSA 42 Zähne |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex |
| **Pneus avant** | SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex |
| **Poignées** | CONTEC "Merge Trekking Ergo" |
| **Porte-bagage arrière** | Massload MIK Utilion |
| **Potence** | ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer |
| **Pédale** | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
| **Rayons** | Niro, 2 mm, schwarz |
| **Selle** | SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate |
| **Système d'interface** | BOSCH BRC3300 |
| **Tige de selle** | ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6 |
| **À distance (remote)** | BOSCH "BRC3100" |
| **Écran** | BOSCH "Kiox 500" |

## More product images



