



Roue arrière CONTEC "Xeta + CONTEC Core CL "

roue arrière 29"

PVC 139,95 €

Notre roue arrière Xeta Core 30 29" Boost, équipée d'un corps de roue libre SHIMANO Micro Spline, vous séduira par son immense résistance face aux défis, petits ou grands, que vous rencontrez lors de vos sorties sportives ou sur les chemins au quotidien. Avec une charge admissible allant jusqu'à 150 kg (poids total du système), notre roue dispose de réserves suffisantes pour les sorties exigeantes, les Fahrers de forte corpulence et les VTT électriques modernes. Le moyeu arrière Core en aluminium, doté d'un support de disque de frein Centerlock et d'un axe traversant de 12 mm, bénéficie d'une conception éprouvée et solide pour un entretien réduit au minimum. Le corps de roue libre pour Shimano Micro Spline est fabriqué en acier CrMo robuste pour une durabilité exceptionnelle. 32 rayons coudés Niro de 2 mm garantissent également une limite de charge élevée et donc la longévité de cette roue. La jante Xeta Max est compatible tubeless et, avec une largeur intérieure de 30 mm, elle est parfaitement adaptée aux pneus de grand volume. Toutes les roues CONTEC sont assemblées dans notre usine de Hoya, en Basse-Saxe (Allemagne), par des spécialistes expérimentés, puis parfaitement centrées pour vous à l'aide d'une technologie de pointe.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	F=3498164 N=7476223
EAN	4251971142954
PVC:	139,95 €
Bidex-Code	204060
DST-Code	2P01
SB-Article	Non
Fedas-Code	160462
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	1.2 kg

Données techniques

Axe	axe traversant 12 mm
Compatibilité du système	12 vitesses
Corps de roue libre	Micro Spline
Couleur de jante	noir
Couleur de moyeu	noir
Couleur des rayons	noir
Couleur principale	noir
Diamètre de rayon	2,00 mm
Domaine d'utilisation	VTT
ETRTO	30-622
Hauteur de jante	18.1 mm
Largeur de montage	148 mm
Logement du frein	disque, Center Lock
Longueur des rayons à droite	292 mm
Longueur des rayons à gauche	294 mm

Matériau des rayons	Niro
Modèle de jante	Xeta
Modèle de moyeu	Core CL
Montage	roue arrière
Nombre de trous de rayons	32 trous
Poids admissible du système	150 kg
Pour roue	oui
Système de freinage	pour frein à disque Center Lock
Système de la transmission	12 vitesses
Système tubeless	tubeless ready
Taille de roue	28 / 29 "
Trou de rayon	simples
Type	article
Type	double paroi
Type de jante	tubeless ready
Type de valve	Presta (SV)
Type de vélo électrique	ready