

Vélo compact électrique QiO "EINS P-E" Mod. 24

unisexe, 20", imola red matt, enviolo "TR, 48 cm

PVC: 4 499,00 €

Le vélo électrique compact QiO "EINS P-E" est parfait pour les randonnées ou les courses en ville. Grâce au système Smart de Bosch, il est entièrement connecté et toujours à la pointe de la technologie. L'application eBike Flow permet la communication entre le moteur "Performance Line", la batterie de 545 Wh et l'unité de commande. Tu peux choisir des modes de conduite, planifier des itinéraires et faire enregistrer automatiquement des tours. Les résultats peuvent être synchronisés avec des applications de santé.La vitesse au moyeu à variation continue Enviolo "TR" est parfaite pour les randonnées interurbaines et les terrains vallonnés - associée au moteur Bosch "Performance Line", elle te permet d'avancer de manière sportive à une vitesse pouvant atteindre 25 km/h. Le design compact, les pédales pliables et la colonne de direction compressible permettent un rangement facile dans les petits espaces ou dans le camping-car.Avec ses pneus de 62 mm de large montés sur des roues de 20" et sa tige de selle suspendue à parallélogramme, ce vélo électrique offre un grand confort sur les chemins pavés de la ville. La tige de selle by.schulz est en outre équipée d'une protection antivol.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01722556
EAN	4251971142374
PVC:	4 499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Bidex-Code	123040
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.3 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	545.0 Wh
Catégorie	vélo compact
Couleur principale	rouge
Désignation de couleur du fabricant	imola red matt
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	48 cm

Matériau	aluminium
Nom de la transmission	enviolo "TR"
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	EINS
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	en continu
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , cadre bas , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	CONTEC "PowerLoc
Batterie	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Bras de manivelle	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Béquille	URSUS "R78 - King Mini"
Cadre	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	GATES "CDX"
Disque de frein arrière	TRP "RS02M", Ø 160 mm, 6 trous
Disque de frein avant	TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E-Stop", feu stop
Fourche	aluminium, conique 1 1/4" - 1,5
Frein roue arrière	TRP "C1.8 HD-EU817"
Frein roue avant	TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount
Garde-boue	SKS "A 69 R"
Guidon	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 trous, frein à disque, noir
Jeu de direction	JETON "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Manette vitesses	ENVIOLO "Twist Pure Display", en continu
Moteur	Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Moyeu arrière	ENVIOLO "TR", en continu, 6 trous
Moyeu avant	URSUS "RD30", verrouillage central, blocage rapide
Pare-chaîne	CURANA "C+", 55 dents
Patte de dérailleur	QIO Slider Dropout

Phare avant	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDX", 22 dents
Plateau/ Poulie	Gates "CDX", 55 dents, ligne de courroie 45,5 mm
Pneus arrières	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Poignées	HERRMANS "Clik Original DD37"
Porte-bagage arrière	QIO "MIK HD"
Potence	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", cavalier pour guidon 31,8 mm, longueur 70 mm, équerre 7°, noir
Pédale	UNION "SP-153", pliable
Rayons	Niro, schwarz
Selle	Selle Royal "Nuvola 5060", Relaxed
Tige de selle	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 30 mm de débattement, 12 mm d'offset
À distance (remote)	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images

