

Vélo compact électrique QiO "EINS P-R" Mod. 24

unisexe, 20", forest green, Rohloff 14 G « E-14 », 48 cm

PVC: 6 499,00 €

Le QiO « EINS P-R » est encore plus intelligent grâce au Bosch Smart System. Tous les composants du groupe motopropulseur de ce vélo électrique compact sont interconnectés et contrôlés via l'application eBike Flow. Le vélo reste ainsi toujours à jour, les nouveautés et mises à jour étant installées automatiquement.Le cadre compact à taille unique convient aux personnes mesurant entre 1,60 et 1,90 m. La colonne de direction et la tige de selle peuvent être réglées avec précision pour offrir un confort de conduite optimal. Le « EINS P-R » séduit non seulement par sa taille compacte, mais aussi par son équipement haut de gamme.Le vélo est équipé d'un moyeu à 14 vitesses Rohloff, idéal pour les vélos électriques dotés de moteurs puissants. De plus, l'écran Bosch « Kiox 500 » affiche tous les changements de vitesse et aide à sélectionner le niveau d'entraînement adapté au puissant moteur « Performance Line ». Grâce à sa batterie de 725 Wh, ce vélo électrique compact est parfait pour les longues randonnées.Avec ses pneus de 62 mm de large montés sur des roues de 20 pouces et sa tige de selle suspendue à parallélogramme, ce vélo offre un grand confort sur différents types de revêtements. Les freins à disque hydrauliques ainsi que l'éclairage Busch + Müller haut de gamme complètent ce vélo électrique en lui apportant tout ce dont vous avez besoin au quotidien, en ville comme à la campagne.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01722599
EAN	4251971142428
PVC:	6 499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Bidex-Code	123040
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.7 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	725.0 Wh
Catégorie	vélo compact
Couleur principale	vert
Désignation de couleur du fabricant	forest green

Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	Rohloff 14 G "E-14"
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	EINS
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	14 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , cadre bas , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	CONTEC "PowerLoc
Batterie	BOSCH "PowerPack 725", 725 Wh
Bras de manivelle	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Béquille	URSUS "R78 - King Mini"
Cadre	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	GATES "CDX"
Colonne de direction	BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17
Disque de frein arrière	MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4 trous, pour Rohloff Speedhub
Disque de frein avant	TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock
Feu arrière	CONTEC "TL-335 E-Stop", feu stop
Fourche	aluminium, conique 1 1/4" - 1,5
Frein roue arrière	TRP "C1.8 HD-EU817"
Frein roue avant	TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount
Garde-boue	SKS "A 69 R"
Guidon	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready
Jeu de direction	JETON "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Manette vitesses	Rohloff, 14 vitesses
Moteur	Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Moyeu arrière	ROHLOFF "Speedhub 500/14", 4 trous, blocage rapide

Moyeu avant	URSUS "RD30", verrouillage central, blocage rapide
Pare-chaîne	Protège-courroie Rohloff
Patte de dérailleur	QIO Slider Dropout Rohloff
Phare avant	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDX", 20 dents
Plateau/ Poulie	Gates "CDX", 63 dents, ligne de courroie 57,7 mm
Pneus arrières	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Poignées	HERRMANS "Clik Original DD37"
Porte-bagage arrière	QIO "MIK HD"
Potence	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", cavalier pour guidon 31,8 mm, longueur 70 mm, équerre 7°, noir
Pédale	UNION "SP-153", pliable
Rayons	Niro, schwarz
Selle	Selle Royal "Nuvola 5060", Relaxed
Tige de selle	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 30 mm de débattement, 12 mm d'offset
À distance (remote)	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Écran	BOSCH "Kiox 500", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images

