



VTC électrique BRENNABOR "T-20e LTD" Mod. 23

deep, 28", black matt / cream, 7 vitesses SHIMANO "Nexus" rétropédalage, 50 cm

Price: 1 334,95 €

Fini le quotidien monotone ! Avec le "T-20e LTD" de Brennabor, tu découvres le vrai plaisir de rouler à l'extérieur et tu atteins la bonne motivation pour venir à bout des tâches quotidiennes sans effort. Le "T-20e LTD" combine le puissant moteur BOSCH Gen. 3 Active Line avec une batterie BOSCH de 400 Wh et le présentoir BOSCH Intuvia qui a fait ses preuves. Tu obtiens ainsi une assistance puissante jusqu'à 25 km/h et en même temps la possibilité de consulter tes données de conduite en toute sécurité et de recevoir en plus une recommandation de changement de vitesse utile. Cela permet non seulement d'augmenter automatiquement l'autonomie, mais aussi de donner une sensation de conduite plus sûre, surtout aux débutants. Le frein à disque hydraulique TEKTRON HD-T280 te garantit une excellente performance de freinage.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	ERAD TREKK.T-20E LTD
EAN	4251971127241
PVC:	2 <input type="checkbox"/> 199,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	BRENNABOR
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.5 kg

Données techniques

Angle d'assise	72.0 °
Angle du tube de direction	69.0 °
Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	beige
Débattement de la fourche	50 mm

Désignation de couleur du fabricant	black matt / cream
Empattement	1137 mm
Forme du cadre	deep
Hauteur du cadre	50 cm
Longueur de potence	90.0 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisex
Système d'entraînement	BOSCH Active Line
Système de freinage	frein sur jante hydraulique , frein à rétropédalage
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	T-20e
Taille de roue	28 "
Transmission	1x 7 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	170 mm
Tube de la selle	500 mm
Tube supérieur	595 mm
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	7 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , tige de selle suspendue

More product images

