



VTT hardtail CONWAY "MS 4.9" Mod. 24

hardtail, 29", red metallic / black metallic, 24-vitesses SHIMANO "Acera"., 56 cm / XL

Price: 445,00 €

VTT polyvalent à un prix d'entrée de gamme. Découvrez le monde du VTT - c'est possible avec le CONWAY "MS 4.9". C'est un véritable talent polyvalent avec lequel tu peux entreprendre des randonnées sportives dans la nature. Mais il te permet également d'avancer rapidement, en toute sécurité et avec assurance dans le trafic urbain quotidien. La fourche a un débattement de 100 mm, ce qui permet d'aplanir toutes les irrégularités comme les nids de poule et les racines d'arbres, mais aussi les pavés. Les pneus profilés WTB, qui amortissent également bien et mordent le sol meuble avec leurs crampons, apportent leur soutien. Dans les montées raides et les longues descentes, le dérailleur SHIMANO à 8 vitesses offre la bonne vitesse pour chaque situation - 24 vitesses au total sont disponibles. Les freins à disque hydrauliques SHIMANO fournissent une force de freinage fiable et puissante. Même par temps humide, ils ne te laisseront pas tomber. Pour une utilisation en ville, le "MS 4.9" peut être équipé de garde-boues - le cadre en aluminium robuste et léger est pourvu d'œillets filetés à cet effet.

Données de base

EAN	4251507977562
PVC:	649,95 €
Bidex-Code	101010
DST-Code	1E00
SB-Article	Non
Fedas-Code	154010
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	14.8 kg

Données techniques

Angle d'assise	72.4 °
Angle du tube de direction	70.0 °
Base	448 mm
Catégorie	hardtail
Couleur principale	rouge
Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	100 mm
Désignation de couleur du fabricant	red metallic / black metallic
Empattement	1124 mm

Forme du cadre	hardtail
Hauteur du cadre	56 cm
Hauteur stand-over	865 mm
Longueur de potence	110.0 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	24-Gang SHIMANO "Acera"
Poids admissible du système	130 kg
Profondeur	423 mm
Sexe	homme
Stack	652 mm
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	MS
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XL
Transmission	3x 8 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	140 mm
Tube de la selle	559 mm
Tube supérieur	630 mm
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	24 vitesses
Vélo électrique	non
Équipement	fourche suspendue

More product images

