



## Vélo gravel CONWAY "GRV 4.0 C" Mod. 24

diamond, 28", grey matt / black metallic, 18-vitesses SHIMANO "Sora", 51 cm / M

Price: 1  125,00 €

Le "GRV 3.0" repensé : le "GRV 4.0 C" de CONWAY n'est pas seulement conçu pour s'amuser, faire du sport et partir à l'aventure, non, il est tout aussi bien ton vélo pour aller au travail tous les jours, car il est entièrement conforme au StVZO. Avec des garde-boues, un porte-bagages, un phare avant LED solide et un feu arrière, tu es bien armé le matin pour affronter le trafic urbain. Néanmoins, le cadre en aluminium léger et robuste donne une position d'assise modérément sportive - optimale pour faire un tour après le travail, pour se dépenser encore une fois. Le vélo est agréablement compact et se laisse manœuvrer, mais il est toujours assez silencieux pour garder sa trajectoire, même sur de longs trajets. Les pneus CONTI "Speed Ride" de 42 mm de large amortissent bien et indiquent que le "GRV 4.0 C" est adapté aux longs trajets sur vélo gravel. Un plus : avec les bandes réfléchissantes sur les côtés, tu es plus visible dans le trafic routier. Le dérailleur SHIMANO avec 34/50 dents au niveau du plateau et une cassette à 9 vitesses avec un étagement de 11-34 te soutiennent dans ta propulsion.

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK23HA2270
EAN	4251507983358
PVC:	1 <input type="checkbox"/> 599,95 €
Fedas-Code	158012
Bidex-Code	104020
DST-Code	1G00
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	12.4 kg

### Données techniques

Angle d'assise	74.0 °
Angle du tube de direction	70.0 °
Base	435 mm
Catégorie	gravel bike
Couleur principale	gris
Couleur secondaire	noir
Désignation de couleur du fabricant	grey matt / black metallic
Empattement	1056 mm

Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	51 cm
Longueur de potence	80.0 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	18-Gang SHIMANO "Sora"
Poids admissible du système	130 kg
Profondeur	393 mm
Sexe	homme
Stack	563 mm
Système de freinage	frein à disque mécanique
Série de modèles	GRV
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	M
Transmission	2x 9 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	145 mm
Tube de la selle	510 mm
Tube supérieur	555 mm
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	18 vitesses
Vélo électrique	non

### More product images

