

Moyeu arrière à cassette CONTEC "Eroq DB"

Shimano HG-M 8/9/10/11 vitesses, corps de roue libre VTT (34,9 mm), largeur de montage 141 mm (Boost)

PVC: 79,95 €

Un moyeu est comme le cœur d'une roue : il constitue le noyau stable qui garantit une conduite fluide. Un moyeu arrière a pour fonction supplémentaire de maintenir fermement la cassette en place, afin de favoriser à la fois une transmission optimale de la puissance par la chaîne et des changements de vitesse sans à-coups. Notre moyeu arrière à cassette CONTEC EROQ est particulièrement robuste et résiste ainsi au couple élevé ainsi qu'au poids important d'un vélo électrique. Le moyeu est doté d'un corps en aluminium avec un axe creux et se fixe à votre vélo à l'aide d'un blocage rapide adapté (par exemple, le CONTEC EROQ.R Rear). Le blocage rapide adapté est fourni avec le moyeu. La largeur de montage Boost du moyeu arrière à cassette CONTEC EROQ est de 141 mm. Il est également compatible avec les disques de frein à 6 trous et dispose de 32 trous de rayons. Le moyeu arrière EROQ est équipé d'un corps de roue libre Shimano HG robuste en acier résistant, doté d'un roulement à billes de haute qualité. Le système de roue libre à cliquet, doté de 27 dents et de 3 cliquets, assure une interaction rapide entre la roue libre et le corps du moyeu, de sorte que votre coup de pédale se transforme rapidement en propulsion.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	TP-1 HG DB
EAN	4251971146372
PVC:	79,95 €
Fedas-Code	160452
SB-Article	Non
Bidex-Code	204030
DST-Code	2P04
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.445 kg

Données techniques

Axe	axe creux 9 mm
Corps de roue libre	HG-M, MTB
Couleur principale	noir
Diamètre de bride	68 mm
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 et 2,34 mm
Emballage	emballage de montage
Flanc de frein	non , oui
Largeur de montage	141 mm (Boost)
Ligne de chaîne	47.5 mm
Logement du frein	disque, 6 trous
Matériau du corps du moyeu	Aluminium
Matériau du corps roue libre	acier
Modèle	cassette
Modèle de moyeu	Eroq DB
Montage	roue arrière

Nombre de cliquets	3 pce
Nombre de trous de rayons	32 trous
Pour roue	standard
Serrage rapide	inkl. 156,5 mm Schnellspanner
Système de roue libre	27
Type	article
Type de rayon	J-Bend
Type de roulement	roulement à billes
Type de vélo électrique	ready
Vitesses	8 vitesses , 9 vitesses , 10 vitesses , 11 vitesses

More product images

