

# Pile Unibat "CBTX4L / CBTX4L-BS"

**FA, scellées**

**Piles Unibat FA, (activées en usine), scellées**
**Fabriquées à partir d'un alliage plomb-calcium particulièrement durable, ne nécessite aucun entretien Grâce à la technologie moderne technologie AGM, à l'abri des fuites, garantit une intensité élevée et un état de charge maximal, longue durée de vie grâce à l'utilisation de séparateurs de cellules et de nattes en fibres de verre de haute qualité, les piles sont déjà ge chargées et prêtes à l'emploiL'activation se fait déjà en usine, ce qui garantit une performance maximale, plus de puissance de démarrage et de cycles de charge.**

## PVC: 26,23 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | BMCBTX4LFAU |
| **EAN** | 8058045040538 |
| **PVC:** | 26,23 € |
| **SB-Article** | Non |
| **Marque/Fournisseur** | Unibat |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 1.42 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité 10 hr** | 3.0 Ah |
| **Capacité 20 hr** | 3.2 Ah |
| **Courant de démarrage à froid CCA (EN)** | 50 A |
| **Domaine d'utilisation** | moto |
| **Hauteur** | 86.0 mm |
| **Largeur** | 71.0 mm |
| **Longueur** | 114.0 mm |
| **Purge** | interne |
| **Pôle négatif** | avant gauche |
| **Pôle positif** | avant droite |
| **Tension** | 12 V |
| **Type** | prête à l'emploi , sans entretien |
| **Type** | article |
| **Vissage** | M5 |
| **Volume** | 0.2 l |
| **Énergie** | 36.00 Wh |