

SUVAE CONWAY "Nyvon 8.0 C" Mod. 24

diamond, 28", black matt / reflective, SRAM "Apex" 12 vitesses, 45 cm / S

PVC: 4 399,95 €

Tu veux traverser la ville rapidement, laisser les embouteillages sur place et tu cherches une solution durable pour les transports en commun ? Le "NYVON C 8.0" est le vélo idéal pour devenir ton nouveau compagnon de tous les jours !Grâce à son cintre plat, tu es assis de manière plus détendue et plus droite, ce qui te permet de mieux regarder par-dessus les toits des voitures, tout en bénéficiant de la même maniabilité précise que son homologue à guidon gravé. Le cadre en carbone offre les mêmes caractéristiques que le "NYVON C 10.0", tous les points de montage ainsi que la compatibilité avec le Range Extender et la même sensation de conduite parfaite.Les autocollants réfléchissants de la fourche, spécialement conçus à cet effet, sont également utilisés ici et garantissent une visibilité latérale optimale - bien au-delà des normes STVZO. Le moteur Bosch SX de 55 Nm te soulage là où tu en as besoin et accélère rapidement même au démarrage au feu rouge. Tu peux ainsi traverser rapidement la ville, quels que soient le relief et le trafic.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01025519
EAN	4251971149687
PVC:	4 399,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	16.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	400.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	noir

Couleur secondaire	argent
Désignation de couleur du fabricant	black matt / reflective
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	45 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	12-Gang SRAM "Apex"
Poids admissible du système	130 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line SX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Nyvon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	S
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type d'article	SUVAE
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui

Spécifications

Antivol accu	ABUS "XPlus
Batterie	BOSCH "CompactTube 400", 400 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Omega", 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, Q : 8, noir
Béquille	hebie "FIX 40"
Cadre	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, carbone, diamant, 45 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A
Chaîne/ Courroie	SRAM "Apex"
Disque de frein arrière	SRAM "Centerline", Ø 160 mm, Centerlock
Disque de frein avant	SRAM "Centerline", Ø 160 mm, Centerlock
Dérailleur arrière	SRAM "Apex XPLR
Feu arrière	Busch + Müller "ILU SR
Fourche	carbone, conique 1 1/8" - 1.5", Flat Mount
Frein roue arrière	SRAM "S-300", montage à plat
Frein roue avant	SRAM "S-300", montage à plat
Garde-boue	curana "CLite 60"
Guidon	SATORI "Horizon Bow", 720 mm, Ø 31,8 mm, 9° Backsweep, Rise 7 mm

Jantes	MAVIC
Jeu de direction	ACROS IS52/28,6 / IS52/39,8, ICR
Manette vitesses	SRAM "SX Eagle"
Moteur	BOSCH "Performance Line SX", max. 60 Nm
Moyeu arrière	MAVIC "E-Speedcity 1 CL", 12 x 142 mm
Moyeu avant	MAVIC "E-Speedcity 1 CL", 12 x 100 mm
Patte de dérailleur	SRAM "UDH", pour axe traversant, pas de vis 1 mm
Phare avant	SUPERNOVA "Mini 2", 100 Lux, 235 lumens, support guidon 31,8 mm
Pignon/ Cassette/ Poulie	SRAM "PG-1231", 11-44 dents
Plateau/ Poulie	MIRANDA, 42 dents
Pneus arrières	SCHWALBE "G-One Overland 365", 50-622, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "G-One Overland 365", 50-622, Reflex
Poignées	SQlab "70X
Porte-bagage arrière	atranvelo "Urban Lite
Potence	satori "New Viper", 90 mm de long, équerre -7°, ICR
Pédale	VP COMPONENTS "VPE-527"
Rayons	MAVIC
Roue arrière	MAVIC "E-Speedcity 1 700", 12 x 142 mm, axe traversant, Center Lock
Roue avant	MAVIC "E-Speedcity 1 700", 12 x 100 mm, axe traversant, Center Lock
Selle	Selle Royal "SRX", Athletic
Système d'interface	BOSCH "BRC3100"
Tige de selle	satori "Trident OF", Ø 27,2 mm, 350 mm de long
À distance (remote)	BOSCH "BRC3300", Mini Remote

More product images






