

# VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron ST 4.0" (#1)

**full suspension, 29", alu raw matt / black, 12 vitesses SHIMANO "Deore"., 44 cm / L**

## PVC: 4 499,95 €

Le "Xyron ST 4.0" se présente comme un VTT électrique performant à suspension intégrale, équipé d'un moteur central Bosch et d'une batterie d'une capacité de 800 Wh. Avec une taille de roue de 29" et une transmission par chaîne, ce vélo est le compagnon de jeu idéal sur les terrains exigeants.Le dérailleur Shimano "Deore" à 12 vitesses permet des changements de vitesse précis et confortables, tandis que le système de freinage à disque hydraulique assure une puissance de freinage fiable. Le débattement de la fourche de 150 mm ainsi que le débattement du cadre de 150 mm également garantissent une conduite agréable et un amortissement optimal, quel que soit l'endroit où tu te trouves.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 01025691 |
| **EAN** | 4251971155237 |
| **PVC:** | 4 499,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 26.6 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Capacité de batterie** | 800.0 Wh |
| **Catégorie** | full suspension |
| **Catégorie Vélo électrique** | 3 |
| **Couleur principale** | argent |
| **Couleur secondaire** | noir |
| **Débattement de la fourche** | 150 mm |
| **Débattement du cadre** | 150 mm |

| | |
|---|---|
| **Désignation de couleur du fabricant** | alu raw matt / black |
| **Forme du cadre** | full suspension |
| **Hauteur du cadre** | 44 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 12-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | homme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line CX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Série de modèles** | Xyron |
| **Taille de roue** | 29 " |
| **Taille du cadre** | L |
| **Transmission** | 1x 12 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type d'article** | VTT électrique pleine suspension |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 12 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Amortisseur** | FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm |
| **Antivol accu** | ABUS "XPlus |
| **Batterie** | BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Mythos" 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, Q:8, noir |
| **Cadre** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, fullsuspension, 44 cm |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 4 A |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "Deore CN-M6100" |
| **Disque de frein arrière** | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur |
| **Disque de frein avant** | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "Deore RD-M6100", cage longue interne |
| **Fourche** | ROCKSHOX "Psylo Silver RC", 150 mm de débattement, SoloAir, Motion Control, axe traversant Maxle Lite |
| **Frein roue arrière** | Frein à disque TEKTRO "HD-M535", hydraulique, 4 pistons, pour disques de frein 2,3 mm |
| **Frein roue avant** | TEKTRO "HD-M535", Post Mount |
| **Guidon** | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm |
| **Jantes** | RODI "Ready 30", 30-584, 32 trous, frein à disque, simple oeillet, noir |
| **Jeu de direction** | ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, 150° Blocklock |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Deore SL-M6100" |

| | |
|---|---|
| **Moteur** | BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "FH-TC500-HS-B", 12 x 148 mm Boost, Center Lock, axe traversant |
| **Moyeu avant** | SHIMANO « HB-TC500-15-B », 15 x 110 mm Boost, Center Lock, axe traversant |
| **Patte de dérailleur** | SRAM "UDH", pour axe traversant, pas de vis 1 mm |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 dents |
| **Plateau/ Poulie** | e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 dents |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Big Betty", 62-622 |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Magic Mary", 62-622 |
| **Poignées** | SQlab "70X |
| **Potence** | LEVELNINE "Team A-Head", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, 40 mm de long, noir |
| **Rayons** | MACH 1 "PRO" |
| **Selle** | FIZIK "Terra Aidon X5 |
| **Tige de selle** | LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, 465 mm de long, 170 mm de réglage, 0 mm d'offset |
| **Écran** | Écran BOSCH "Purion 200", 4 niveaux, Remote Control, aide à la poussée |

## More product images





