

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron ST 5.0" (#1)

full suspension, 29", bronze matt / black matt, 12 vitesses SHIMANO "XT" Mix, 42 cm / M

PVC: 4 999,95 €

Le "Xyron ST 5.0" est ton nouveau partenaire pour les trails - un véritable E-Bike Full Suspension qui te donne le coup de fouet ultime grâce à son moteur central Bosch et à une batterie de 800 Wh. Avec une assistance jusqu'à 25 km/h et des roues de 29", tu es toujours en route rapidement, que ce soit dans les montées raides ou les descentes rapides.Avec le dérailleur Shimano "XT" 12 vitesses, tu as toujours la bonne vitesse sous la main, que tu veuilles grimper une pente raide ou maintenir ta vitesse dans les descentes. Les changements de vitesse précis te permettent de passer d'une vitesse à l'autre à la vitesse de l'éclair, de sorte que tu ne sois jamais à la traîne. Le système de freinage à disque hydraulique te permet de toujours garder le contrôle. Avec un débattement de fourche de 150 mm et un débattement de cadre de 150 mm, le "Xyron ST 5.0" absorbe tous les chocs et te donne une super sensation de conduite.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01025766
EAN	4251971155268
PVC:	4 999,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	25.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	full suspension
Catégorie Vélo électrique	3
Couleur principale	or
Couleur secondaire	noir

Débattement de la fourche	150 mm
Débattement du cadre	150 mm
Désignation de couleur du fabricant	bronze matt / black matt
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	42 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	M
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type d'article	VTT électrique pleine suspension
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm
Antivol accu	ABUS "XPlus
Batterie	BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Mythos" 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, Q:8, noir
Cadre	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, fullsuspension, 42 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Disque de frein arrière	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur
Disque de frein avant	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore XT RD-M8100
Fourche	FOX "36 Float Rhythm E", débattement de 150 mm, Float Evol, Grip, axe traversant
Frein roue arrière	TRP "SLATE EVO HD-M807"
Frein roue avant	TRP "SLATE EVO HD-M807", Post Mount
Guidon	LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm
Jantes	NEWMEN "Performance 30 Base", 28 Loch, geöst, Tubeless Ready

Jeu de direction	ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, 150° Blocklock
Manette vitesses	SHIMANO "Deore XT SL-M8100"
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Moyeu arrière	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm Boost, axe traversant, 6 trous
Moyeu avant	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm Boost, axe traversant, 6 trous
Patte de dérailleur	SRAM "UDH", pour axe traversant, pas de vis 1 mm
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 dents
Plateau/ Poulie	e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 dents
Pneus arrières	SCHWALBE "Big Betty", 62-622
Pneus avant	SCHWALBE "Magic Mary", 62-622
Poignées	SQlab "70X
Potence	LEVELNINE "Team A-Head", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, 40 mm de long, noir
Rayons	SAPIM "black"
Selle	FIZIK "Terra Aidon X5
Système d'interface	BOSCH "BRC3100"
Tige de selle	LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, 415 mm de long, 150 mm de réglage, 0 mm d'offset
À distance (remote)	BOSCH "BRC3300", Mini Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images





