

VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron ST 8.0" (#1)

full suspension, 29", carbon raw / graphit grey matt, 12 vitesses SHIMANO "Deore"., 46 cm / XL

PVC: 5 999,95 €

Le "Xyron ST 8.0" est la machine ultime pour tous les accros du trail et les aventuriers. Avec le puissant moteur central Bosch "Performance CX" et une capacité de batterie de 800 Wh, tu es équipé pour relever tous les défis. L'assistance jusqu'à 25 km/h te donne l'impulsion nécessaire, que ce soit en escalade ou en descente. Les roues 29" maîtrisent facilement les sentiers les plus exigeants et assurent une conduite souple.Le dérailleur Shimano "Deore" à 12 vitesses permet des changements de vitesse rapides et fluides, de sorte que tu trouves toujours le rapport parfait. Cela signifie plus de contrôle et de vitesse, que tu te battes dans les montées ou que tu descendes à toute vitesse dans la vallée. Et si les choses se gâtent, les freins à disque hydrauliques te permettront de t'arrêter en toute sécurité.Avec un débattement de fourche de 150 mm et un débattement de cadre de 150 mm, le "Xyron ST 8.0" est parfaitement équipé pour tous les trails All Mountain. L'aide à la poussée électronique est le compagnon idéal lorsque tu as besoin de reprendre ton souffle. Avec un poids total autorisé de 140 kg, tu es prêt pour chaque aventure. Monte et découvre les trails comme jamais auparavant !

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01025865
EAN	4251971155367
PVC:	5 999,95 €
Fedas-Code	154050
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Article	Non
Bidex-Code	121020
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	24.2 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	full suspension
Catégorie Vélo électrique	3

Couleur principale	noir
Couleur secondaire	gris
Débattement de la fourche	150 mm
Débattement du cadre	150 mm
Désignation de couleur du fabricant	carbon raw / graphit grey matt
Forme du cadre	full suspension
Hauteur du cadre	46 cm
Matériau	carbone
Nom de la transmission	12-Gang SHIMANO "Deore"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	homme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Xyron
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue

Spécifications

Amortisseur	FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm
Antivol accu	ABUS "XPlus
Batterie	BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	e*thirteen "Helix Core E*Spec", 165 mm
Cadre	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, carbone, fullsuspension, 46 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Disque de frein arrière	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur
Disque de frein avant	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur
Dérailleur arrière	SHIMANO "Deore RD-M6100", cage longue interne
Fourche	FOX "36 Float Rhythm", débattement de 150 mm, Float Evol, Grip, axe traversant
Frein roue arrière	TRP "SLATE EVO HD-M807"
Frein roue avant	TRP "SLATE EVO HD-M807", Post Mount
Guidon	LEVELNINE "Team Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5°, Rise 19 mm

Jantes	NEWMEN "Performance 30 Base", 28 Loch, geöst, Tubeless Ready
Jeu de direction	ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, 150° Blocklock
Manette vitesses	SHIMANO "Deore SL-M6100"
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Moyeu arrière	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm Boost, axe traversant, 6 trous
Moyeu avant	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm Boost, axe traversant, 6 trous
Patte de dérailleur	SRAM "UDH", pour axe traversant, pas de vis 1 mm
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 dents
Plateau/ Poulie	e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 dents
Pneus arrières	SCHWALBE "Big Betty", 62-622
Pneus avant	SCHWALBE "Magic Mary", 62-622
Poignées	SQlab "70X
Potence	LEVELNINE "Team A-Head", 50 mm de long
Rayons	NEWMEN "Performance 30"
Selle	FIZIK "Terra Aidon X5
Système d'interface	BOSCH "BRC3100"
Tige de selle	LIMOTEC "A1", Ø 31,6 mm, 485 mm de long, 170 mm de réglage
À distance (remote)	BOSCH "BRC3300", Mini Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images




