

# VTC électrique CONWAY "Cairon T 4.5" (#1)

**wave, 28", graphit grey matt, SHIMANO « Nexus » à 5 vitesses , 46 cm / M**

## PVC: 4 199,95 €

Désormais disponible avec transmission par courroie : pour une conduite silencieuse et nécessitant peu d'entretien ! Le Conway « Cairon T 4.5 » est un VTC électrique performant, fabriqué en aluminium léger, équipé d'un moteur central Bosch et d'une batterie d'une capacité de 625 Wh, offrant une assistance jusqu'à 25 km/h. Avec des roues de 28 pouces, ce vélo offre d'excellentes caractéristiques de conduite.Le moyeu à vitesses intégrées « Nexus » de Shimano, doté de 5 vitesses et d'une transmission par courroie, permet des changements de vitesse fluides et nécessitant peu d'entretien, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent une puissance de freinage et une sécurité optimales. La fourche suspendue, avec un débattement de 100 mm, apporte un confort et une stabilité supplémentaires sur les chemins accidentés.Le poids total autorisé est de 140 kg, ce qui souligne la polyvalence de ce vélo. Parmi les autres caractéristiques, on trouve des garde-boues qui protègent le Fahrer dans diverses conditions météorologiques, ainsi qu'un éclairage avant et arrière fiable et d'une intensité constante.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971156135 |
| **PVC:** | 4 199,95 € |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 28.1 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | nein |
| **Autorisation pour siège enfant** | nein |
| **Capacité de batterie** | 625.0 Wh |
| **Catégorie** | VTC |
| **Catégorie Vélo électrique** | 2 |
| **Couleur principale** | gris |

| | |
|---|---|
| **Débattement de la fourche** | 100 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | graphit grey matt |
| **Forme du cadre** | wave |
| **Hauteur du cadre** | 46 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | femme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line CX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Série de modèles** | Cairon |
| **Taille de roue** | 28 " |
| **Taille du cadre** | M |
| **Transmission** | 1x 5 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Lanière |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 5 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , tige de selle suspendue |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol accu** | AXA "Bloc XXL |
| **Batterie** | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Classic", 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, noir |
| **Béquille** | URSUS "R90 - Mooi Plus |
| **Cadre** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, Wave, 46 cm |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 2 A |
| **Chaîne/ Courroie** | GATES "CDX" |
| **Disque de frein arrière** | TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, verrouillage central |
| **Disque de frein avant** | TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, verrouillage central |
| **Feu arrière** | AXA "Juno E-Bike", feu stop |
| **Fourche** | RST "Blaze 32 MLO", 100 mm de débattement, blocage rapide |
| **Frein roue arrière** | Frein à disque TEKTRO "HD-M280", hydraulique, 2 pistons, pour disques de frein 1,8 mm |
| **Frein roue avant** | TEKTRO "HD-M280", montage sur poste |
| **Garde-boue** | curana "Apollo 65" |
| **Guidon** | LEVELNINE "Trekking", 660 mm, Ø 31,8 mm |
| **Jantes** | RODI "Tryp 30", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready |

| | |
|---|---|
| **Jeu de direction** | GLORY WHEEL ZS56/28,6 / EC56/40 |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5" |
| **Moteur** | BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 vitesses, verrouillage central |
| **Moyeu avant** | SHIMANO « HB-QC300 », Center Lock, blocage rapide |
| **Pare-chaîne** | CURANA "M+", 46 dents |
| **Patte de dérailleur** | CONWAY pour Cairon Belt (Z11), à partir du mod. 25 |
| **Phare avant** | CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | Gates "CDX", 32 dents |
| **Plateau/ Poulie** | Gates "CDX", 46 dents, ligne de courroie 45,5 mm |
| **Pneus arrières** | CONTINENTAL « Contact Cruiser », 50-622, Reflex |
| **Pneus avant** | CONTINENTAL « Contact Cruiser », 50-622, Reflex |
| **Poignées** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Porte-bagage arrière** | atranvelo "Maxi" |
| **Potence** | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, longueur 65 mm, noir |
| **Pédale** | VP COMPONENTS "VPE-527" |
| **Rayons** | MACH 1 "Plus" |
| **Selle** | Selle Royal "Vivo Ergo", modérément large |
| **Système d'interface** | BOSCH "BRC3100" |
| **Tige de selle** | ERGOTEC "SP-10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm de long, 45 mm de débattement |
| **À distance (remote)** | BOSCH "BRC3600", LED Remote |
| **Écran** | BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée |

## More product images









