

Vélo compact électrique QiO "EINS+ P-5" (#1)

unisexe, 20", imola red matt, SHIMANO "Nexus", rétropédalage, 5 vitesses, 48 cm

PVC: 4 599,00 €

Le QiO « EINS+ P-5 » allie une technologie de pointe et une grande facilité d'utilisation dans un design élégant. Doté de fonctionnalités avancées et de performances améliorées, il constitue le choix idéal pour tous ceux qui accordent de l'importance à la qualité et à la fiabilité. Ce vélo électrique compact séduit par sa capacité de charge maximale de 150 kg pour le cycliste et une charge totale admissible de 180 kg. Grâce à la lanière Gates CDX, ce vélo électrique ne nécessite pratiquement aucun entretien, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien et des balades détendues.Profitez d'une utilisation plus rapide et plus fluide grâce aux processeurs de dernière génération et à un logiciel optimisé. Bénéficiez d'une plus grande autonomie avec le moteur Bosch « Performance Line » et d'une durée de batterie prolongée grâce au Powerpack de 800 Wh. L'interface intuitive et la conception ergonomique rendent son utilisation simple et agréable. Le porte-bagage « Fron Rack BEN » est déjà intégré de série et complète avec élégance ses fonctionnalités.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01723147
EAN	4251971164130
PVC:	4 599,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Bidex-Code	123040
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	26.9 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	vélo compact
Couleur principale	rouge
Désignation de couleur du fabricant	imola red matt
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	48 cm

Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique , frein à rétropédalage
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	EINS
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , cadre bas , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , porte-bagage avant , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	Antivol accu ABUS
Batterie	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Béquille	URSUS "R78 - King Mini"
Cadre	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	GATES "CDX"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR160-47", Ø 160 mm, 5 trous
Disque de frein avant	TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock
Feu arrière	Busch + Müller "Dart E Brex "
Fourche	aluminium, conique 1 1/4" - 1,5
Frein roue arrière	TRP "C1.8 HD-EU817"
Frein roue avant	TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount
Garde-boue	curana "Apollo Orbit 70"
Guidon	ergotec "Lady Town", 650 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready
Jeu de direction	JETON "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Levier de frein	TRP HD-EU817
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Moteur	Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5 vitesses, 5 trous

Moyeu avant	URSUS "RD30", verrouillage central, blocage rapide
Pare-chaîne	CURANA "C+", 46 dents
Patte de dérailleur	QIO Slider Dropout
Phare avant	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDX", 28 dents
Plateau/ Poulie	Gates "CDX", 46 dents, ligne de courroie 45,5 mm
Pneus arrières	CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex
Poignées	HERRMANS "Nucore Town", wave
Porte-bagage arrière	"MIK HD 2.0" pour MIK Side
Porte-bagage avant	QIO "Ben"
Potence	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", cavalier pour guidon 31,8 mm, longueur 70 mm, équerre 7°, noir
Pédale	UNION « SP-157 », pliable
Rayons	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Essenza Heavy Duty", largeur modérée
Tige de selle	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 30 mm de débattement, 12 mm d'offset
À distance (remote)	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images

