

Vélo compact électrique QiO "EINS P-E" (#1)

unisexe, 20", night black matt, enviolo « TR », 48 cm

PVC: 4 499,00 €

Le vélo électrique compact QiO « EINS P-E » est idéal pour les trajets en ville et les courses. Grâce au Bosch Smart System (BES3), il reste toujours à la pointe de la technologie. L'application eBike Flow relie le moteur « Performance Line », la batterie de 545 Wh et l'unité de commande, ce qui te permet de sélectionner des modes de conduite, de planifier des itinéraires et d'enregistrer tes parcours. Les données peuvent par exemple être synchronisées avec des applications de santé.Le moyeu à vitesses continues Enviolo « TR » est parfait pour les terrains vallonnés et les balades à la campagne. Associé au moteur Bosch, il vous permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. La lanière Gates CDC, son design compact, ses pédales pliables et sa colonne de direction rabattable permettent de le ranger facilement dans de petits espaces ou dans un camping-car.Avec ses pneus de 62 mm de large montés sur des roues de 20 pouces et sa tige de selle suspendue à parallélogramme, ce vélo électrique compact offre un grand confort sur les chemins pavés. La tige de selle by,schulz est en outre anti-vol.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01723535
EAN	4251971163935
PVC:	4 499,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Bidex-Code	123040
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	27.3 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	545.0 Wh
Catégorie	vélo compact
Couleur principale	noir
Désignation de couleur du fabricant	night black matt
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	48 cm

Matériau	aluminium
Nom de la transmission	enviolo "TR"
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	EINS
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	en continu
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , cadre bas , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	Antivol accu ABUS
Batterie	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Béquille	URSUS "R78 - King Mini"
Cadre	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	GATES "CDC"
Disque de frein arrière	TRP "RS02M", Ø 160 mm, 6 trous
Disque de frein avant	TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock
Feu arrière	Busch + Müller "Dart E Brex "
Fourche	aluminium, conique 1 1/4" - 1,5
Frein roue arrière	TRP "C1.8 HD-EU817"
Frein roue avant	TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount
Garde-boue	curana "Apollo Orbit 70"
Guidon	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready
Jeu de direction	JETON "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Levier de frein	TRP HD-EU817
Manette vitesses	ENVIOLO "Twist Pure Display", en continu
Moteur	Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Moyeu arrière	ENVIOLO "TR", en continu, 6 trous
Moyeu avant	SHIMANO « Deore HB-M5100 », Center Lock, blocage rapide

Pare-chaîne	CURANA "C+", 55 dents
Patte de dérailleur	QIO Slider Dropout
Phare avant	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDC", 22 dents
Plateau/ Poulie	Gates "CDC", 55 dents, ligne de courroie 45,5 mm
Pneus arrières	CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex
Poignées	HERRMANS "Nucore Town", wave
Porte-bagage arrière	"MIK HD 2.0" pour MIK Side
Potence	BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", cavalier pour guidon 31,8 mm, longueur 70 mm, équerre 7°, noir
Pédale	UNION "SP-153", pliable
Rayons	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Selle	Selle Royal "On", modérément large
Tige de selle	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 30 mm de débattement, 12 mm d'offset
À distance (remote)	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images

