

# Vélo compact électrique QiO "EINS P-R" (#1)

**unisexe, 20", light olive matt, Rohloff 14 G « E-14 », 48 cm**

## PVC: 6 499,00 €

Le QiO « EINS P-R » t'offre une expérience de conduite particulièrement intelligente. Grâce au Bosch Smart System (BES3), tous les composants de la motorisation de ce vélo électrique compact sont connectés entre eux et contrôlés via l'application eBike Flow. Ton vélo reste ainsi toujours à jour, car les mises à jour et les nouveautés sont installées automatiquement.Le moyeu à 14 vitesses Rohloff est parfaitement adapté aux vélos électriques dotés d'un entraînement puissant, comme celui-ci. Tous les changements de vitesse s'affichent sur l'écran Bosch « Kiox 500 ». Celui-ci vous aide également à sélectionner le niveau d'assistance adapté au puissant moteur « Performance Line ». Avec sa batterie de 800 Wh, ce vélo électrique compact est idéal pour les longues randonnées.Avec ses pneus de 62 mm de large montés sur des roues de 20 pouces et sa tige de selle suspendue à parallélogramme, ce vélo offre un grand confort sur différents types de revêtements. Les freins à disque hydrauliques et l'éclairage haut de gamme Busch + Müller « IQ-XS high beam », comprenant un feu arrière intégré au porte-bagage avec fonction de feu stop, viennent compléter cet vélo électrique. Parfait pour le quotidien, en ville comme à la campagne.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | 01723618 |
| **EAN** | 4251971164277 |
| **PVC:** | 6 499,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marque/Fournisseur** | QiO |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 27.7 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Capacité de batterie** | 800.0 Wh |
| **Catégorie** | vélo compact |
| **Couleur principale** | vert |
| **Désignation de couleur du fabricant** | light olive matt |
| **Forme du cadre** | unisexe |

| | |
|---|---|
| **Hauteur du cadre** | 48 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | Rohloff 14 G "E-14" |
| **Poids admissible du système** | 180 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | unisexe |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | EINS |
| **Taille de roue** | 20 " |
| **Transmission/ entraînement** | Lanière |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 14 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , cadre bas , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage , tige de selle suspendue |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol accu** | Antivol accu ABUS |
| **Batterie** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Béquille** | URSUS "R78 - King Mini" |
| **Cadre** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | BOSCH 4 A |
| **Chaîne/ Courroie** | GATES "CDX" |
| **Disque de frein arrière** | MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4 trous, pour Rohloff Speedhub |
| **Disque de frein avant** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock |
| **Feu arrière** | Busch + Müller "Dart E Brex " |
| **Fourche** | aluminium, conique 1 1/4" - 1,5 |
| **Frein roue arrière** | TRP "C1.8 HD-EU817" |
| **Frein roue avant** | TRP "C2.3 HD-EU832", Post Mount |
| **Garde-boue** | curana "Apollo Orbit 70" |
| **Guidon** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep |
| **Jantes** | DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready |
| **Jeu de direction** | JETON "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44 |
| **Levier de frein** | TRP HD-EU832 |
| **Manette vitesses** | Rohloff, 14 vitesses |
| **Moteur** | Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm |
| **Moyeu arrière** | ROHLOFF "E-14", 4 trous |

| | |
|---|---|
| **Moyeu avant** | URSUS "RD30", verrouillage central, blocage rapide |
| **Pare-chaîne** | Protège-courroie Rohloff |
| **Patte de dérailleur** | QIO Slider Dropout Rohloff |
| **Phare avant** | Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | Gates "CDX", 20 dents |
| **Plateau/ Poulie** | Gates "CDX", 63 dents, ligne de courroie 57,7 mm |
| **Pneus arrières** | CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex |
| **Pneus avant** | CONTINENTAL « eContact Plus », 62-406, Reflex |
| **Poignées** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Porte-bagage arrière** | "MIK HD 2.0" pour MIK Side |
| **Potence** | BY.SCHULZ "Stem SDS", 1 1/8", cavalier pour guidon 31,8 mm, longueur 70 mm, équerre 7°, noir |
| **Pédale** | UNION "SP-153", pliable |
| **Rayons** | DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz |
| **Selle** | Selle Royal "On", modérément large |
| **Tige de selle** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 30 mm de débattement, 12 mm d'offset |
| **À distance (remote)** | BOSCH "BRC3600", LED Remote |
| **Écran** | BOSCH "Kiox 500", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée |

## More product images

