

# Vélo cargo électrique chike "e-Dog" (#1)

**unisexe, 16 / 20", melonengelb / grau, SHIMANO « Nexus Di2 » à 5 vitesses, roue libre, 50 cm**

## PVC: 7 999,00 €

### Données de base

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971164970 |
| **PVC:** | 7 999,00 € |
| **Bidex-Code** | 129030 |
| **DST-Code** | 1I01 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **SB-Article** | Non |
| **Fedas-Code** | 159023 |
| **Marque/Fournisseur** | chike |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 42 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Capacité de batterie** | 630.0 Wh |
| **Catégorie** | vélo de transport |
| **Charge maximale des bacs Euro** | 2_x_12 kg |
| **Charge maximale du porte-bagages** | 25 kg |
| **Charge utile maximale de la cabine** | 60 kg |
| **Couleur principale** | jaune |
| **Couleur secondaire** | gris |
| **Couple** | 85 Nm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | melonengelb / grau |
| **Forme du cadre** | unisexe |
| **Hauteur du cadre** | 50 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 5-Gang SHIMANO "Nexus Di2" Leerlauf |

| | |
|---|---|
| **Poids admissible du système** | 200 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | unisexe |
| **Système d'entraînement** | SHIMANO STEPS EP6 |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | non |
| **Série de modèles** | e-Dog |
| **Taille de roue** | 16 / 20 " |
| **Transmission/ entraînement** | Lanière |
| **Type de transmission** | transmission intégrée au moyeu |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 5 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , garde-boues , porte-bagage |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Antivol accu** | AXA "Bloc XXL |
| **Antivol de cadre** | AXA "Bloc XXL |
| **Batterie** | SHIMANO "BT-EN606", 630 Wh |
| **Boîtier de pédalier** | SHIMANO |
| **Bras de manivelle** | SHIMANO "FC-EM600", 170 mm |
| **Cadre** | Aluminium, cadre de transport, 50 cm |
| **Capteur** | SHIMANO Speedsensor 760mm |
| **Chargeur** | SHIMANO, 4 A |
| **Chaîne/ Courroie** | GATES "CDX" |
| **Disque de frein arrière** | TRP "TRP-33", Ø 160 mm, 6 trous |
| **Disque de frein avant** | TRP "TR-29", Ø 140 mm, 6 trous |
| **Feu arrière** | SPANNINGA "Pimento XE" |
| **Fourche** | Chike Neigetechnik |
| **Frein roue arrière** | Frein à disque TEKTRO "HD-T285", hydraulique, 2 pistons, levier à 3 doigts, pour disques de frein 1,8 mm |
| **Frein roue avant** | TEKTRO "Auriga Twin HD-T525", Post Mount |
| **Garde-boue** | Plastique, set |
| **Guidon** | SATORI "Noirette", 630 mm, Ø 31,8 mm, 15° Backsweep, 17 mm de hauteur |
| **Jante roue arrière** | SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 32 trous, frein à disque, non oeillets, noir |
| **Jante roue avant** | SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-305, 24 trous, frein à disque, non oeillets, noir |
| **Jantes** | SCHUERMANN " Yak Disc" 25-305 24L SW / 25-406 36L SW |
| **Jeu de direction** | NECO, ZS44/28,6 / ZS44/30,0 |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "SW-EN600-L", montage à gauche, noir |
| **Moteur** | SHIMANO "DU-EP600-CRG" |
| **Moyeu arrière** | SHIMANO "Nexus Di2 SG-C7050-5D", 5 vitesses, verrouillage central |
| **Moyeu avant** | BITEX "DH12N", 6 trous, axe traversant 12 mm |
| **Patte de dérailleur** | chike Slider, à partir du mod. 2021 |

| | |
|---|---|
| **Phare avant** | Busch + Müller "IQ-XS E", 70 Lux |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | Gates "CDX", 34 dents |
| **Plateau/ Poulie** | Gates "CDX", 55 dents, ligne de courroie 45,5 mm |
| **Pneus arrières** | SCHWALBE "Big Ben", 55-406, Reflex |
| **Pneus avant** | SCHWALBE "Big Apple", 50-305, Reflex |
| **Poignées** | CONTEC "Ergo +", 133 mm, cavalier pour guidon, D3, noir / gris |
| **Porte-bagage arrière** | atranvelo "Tour 365 |
| **Potence** | satori "UP2", aluminium, Ahead 1 1/8", 31,8 mm, cavalier pour guidon 110 mm, réglable, noir |
| **Pédale** | CONTEC "Quick +" |
| **Rayons** | 2,0 mm, Niro |
| **Selle** | CONTEC "Volare City EL" |
| **Tige de selle** | satori "Astro", Ø 31,6 mm, 350 mm de long, 20 mm d'offset |
| **À distance (remote)** | SHIMANO "SW-EN600-R", montage à droite, noir |
| **Écran** | SHIMANO "SC-EN610", 4 vitesses, Bluetooth, écran couleur LCD, serrage de guidon 31,8 mm |

## More product images














