

Vélo cargo électrique chike "e-Cargo SE" (#1)

unisexe, 16 / 20", melonengelb / grau, SHIMANO « Nexus » à 5 vitesses avec point mort, 50 cm

PVC: 6 199,00 €

Données de base

EAN	4251971164871
PVC:	6 199,00 €
Bidex-Code	129030
DST-Code	1I01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Fedas-Code	159023
Marque/Fournisseur	chike
Unité de mesure:	PIECE
Weight	39.7 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	418.0 Wh
Catégorie	vélo de transport
Charge maximale Plateforme / Caisse	80 kg
Charge maximale des bacs Euro	2_x_12 kg
Charge maximale du porte-bagages	25 kg
Couleur principale	jaune
Couleur secondaire	gris
Couple	60 Nm
Désignation de couleur du fabricant	melonengelb / grau
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	50 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf

Poids admissible du système	200 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	SHIMANO STEPS E6100
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	non
Série de modèles	e-Cargo
Taille de roue	16 / 20 "
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , garde-boues , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	AXA "Bloc XXL
Antivol de cadre	AXA "Bloc XXL
Batterie	SHIMANO "BT-E8014", 418 Wh
Boîtier de pédalier	SHIMANO
Bras de manivelle	SHIMANO "FC-E6100", 175 mm
Cadre	Aluminium, cadre de transport, 50 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	SHIMANO 2 A
Chaîne/ Courroie	CONTEC "eNHANCED Drive eD.8"
Disque de frein arrière	TRP "TRP-33", Ø 160 mm, 6 trous
Disque de frein avant	TRP "TR-29", Ø 140 mm, 6 trous
Feu arrière	SPANNINGA "Pimento XE"
Fourche	Chike Neigetechnik
Frein roue arrière	Frein à disque TEKTRO "HD-T285", hydraulique, 2 pistons, levier à 3 doigts, pour disques de frein 1,8 mm
Frein roue avant	TEKTRO "Auriga Twin HD-T525", Post Mount
Garde-boue	Plastique, set
Guidon	SATORI "Noirette", 630 mm, Ø 31,8 mm, 15° Backsweep, 17 mm de hauteur
Jante roue arrière	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 32 trous, frein à disque, non oeillets, noir
Jante roue avant	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-305, 24 trous, frein à disque, non oeillets, noir
Jantes	SCHUERMANN " Yak Disc" 25-305 24L SW / 25-406 36L SW
Jeu de direction	NECO, ZS44/28,6 / ZS44/30,0
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Moteur	SHIMANO "DU-E6100-CRG"
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 vitesses, verrouillage central
Moyeu avant	BITEX "DH12N", 6 trous, axe traversant 12 mm
Pare-chaîne	einseitiger Kettenschutz

Patte de dérailleur	chike Slider, à partir du mod. 2021
Phare avant	Busch + Müller "IQ-XS E", 70 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SHIMANO "CS-C7000", 27 dents
Plateau/ Poulie	SHIMANO "SM-CRE61", 44 dents
Pneus arrières	SCHWALBE "Big Ben", 55-406, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Big Apple", 50-305, Reflex
Poignées	CONTEC "Ergo +", 133 mm, cavalier pour guidon, D3, noir / gris
Porte-bagage arrière	atranvelo "Tour 365
Potence	satori "UP2", aluminium, Ahead 1 1/8", 31,8 mm, cavalier pour guidon 110 mm, réglable, noir
Pédale	CONTEC "Quick +"
Rayons	2,0 mm, Niro
Selle	CONTEC "Volare City EL"
Tige de selle	satori "Astro", Ø 31,6 mm, 350 mm de long, 20 mm d'offset
À distance (remote)	SHIMANO "SW-E6000", montage à droite / à gauche, noir
Écran	SHIMANO "SC-E6100", 4 vitesses, aide à la poussée, serrage du guidon 25,4 mm + 31,8 mm