

VTC électrique CONWAY "Cairon T 4.5" (#1)

wave, 28", rustred, SHIMANO « Nexus » à 5 vitesses , 54 cm / XL

PVC: 4 199,95 €

Désormais disponible avec transmission par courroie : pour une conduite silencieuse et nécessitant peu d'entretien ! Le Conway « Cairon T 4.5 » est un VTC électrique performant, fabriqué en aluminium léger, équipé d'un moteur central Bosch et d'une batterie d'une capacité de 625 Wh, offrant une assistance jusqu'à 25 km/h. Avec des roues de 28 pouces, ce vélo offre d'excellentes caractéristiques de conduite.Le moyeu à vitesses intégrées « Nexus » de Shimano, doté de 5 vitesses et d'une transmission par courroie, permet des changements de vitesse fluides et nécessitant peu d'entretien, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent une puissance de freinage et une sécurité optimales. La fourche suspendue, avec un débattement de 100 mm, apporte un confort et une stabilité supplémentaires sur les chemins accidentés.Le poids total autorisé est de 140 kg, ce qui souligne la polyvalence de ce vélo. Parmi les autres caractéristiques, on trouve des garde-boues qui protègent le Fahrer dans diverses conditions météorologiques, ainsi qu'un éclairage avant et arrière fiable et d'une intensité constante.

Données de base

EAN	4251971168053
PVC:	4 199,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	28.1 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Capacité de batterie	625.0 Wh
Catégorie	VTC
Catégorie Vélo électrique	2
Couleur principale	rouge
Débattement de la fourche	100 mm

Désignation de couleur du fabricant	rustred
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus"
Poids admissible du système	140 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	1x 5 vitesses
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , tige de selle suspendue

Spécifications

Antivol accu	AXA "Bloc XXL
Batterie	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Classic", 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, noir
Béquille	URSUS "R90 - Mooi Plus
Cadre	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, Wave, 54 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 2 A
Chaîne/ Courroie	GATES "CDX"
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, verrouillage central
Disque de frein avant	TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, verrouillage central
Feu arrière	AXA "Juno E-Bike", feu stop
Fourche	RST "Blaze 32 MLO", 100 mm de débattement, blocage rapide
Frein roue arrière	Frein à disque TEKTRO "HD-M280", hydraulique, 2 pistons, pour disques de frein 1,8 mm
Frein roue avant	TEKTRO "HD-M280", montage sur poste
Garde-boue	curana "Apollo 65"
Guidon	LEVELNINE "Trekking", 660 mm, Ø 31,8 mm
Jantes	RODI "Tryp 30", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready
Jeu de direction	GLORY WHEEL ZS56/28,6 / EC56/40

Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 vitesses, verrouillage central
Moyeu avant	SHIMANO « HB-QC300 », Center Lock, blocage rapide
Pare-chaîne	CURANA "M+", 46 dents
Patte de dérailleur	CONWAY pour Cairon Belt (Z11), à partir du mod. 25
Phare avant	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDX", 32 dents
Plateau/ Poulie	Gates "CDX", 46 dents, ligne de courroie 45,5 mm
Pneus arrières	CONTINENTAL « Contact Cruiser », 50-622, Reflex
Pneus avant	CONTINENTAL « Contact Cruiser », 50-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Tour Wing"
Porte-bagage arrière	atranvelo "Maxi"
Potence	LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, longueur 90 mm, noir
Pédale	VP COMPONENTS "VPE-527"
Rayons	MACH 1 "Plus"
Selle	Selle Royal "Vivo Ergo", modérément large
Système d'interface	BOSCH "BRC3100"
Tige de selle	ERGOTEC "SP-10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm de long, 45 mm de débattement
À distance (remote)	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Écran	BOSCH "Kiox 300", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images









