



VTC électrique CONWAY "Cairon T 3.0 750 SE" (#1)

wave, 28", shadowgrey metallic matt / black metallic matt, 9-vitesses SHIMANO "Cues, 42 cm / S

PVC 4 149,95 €

Le "Cairon T 3.0 750 SE" est un vélo de trekking électrique polyvalent qui convient aussi bien pour les longs trajets que pour le quotidien. Le moteur central Bosch et le dérailleur Shimano à 9 vitesses assurent un entraînement en bonne et due forme. Ceux-ci te fournissent un précieux vent arrière, tandis que les freins à disque hydrauliques s'engagent avec force chaque fois que cela est nécessaire. Le débattement de 100 mm de la fourche t'offre un grand confort, quel que soit le terrain sur lequel tu te trouves. Avec un poids total autorisé de 130 kg, le "Cairon T 3.0 750 SE" se révèle robuste et idéal pour une utilisation quotidienne. La géométrie confortable du cadre diamant assure une position d'assise agréable.

Données de base

EAN	4251971169265
PVC:	4 149,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	28.5 kg

Données techniques

Angle d'assise	74.5 °
Angle du tube de direction	68.0 °
Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Base	455 mm
Capacité de batterie	750.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	gris

Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	100 mm
Désignation de couleur du fabricant	shadowgrey metallic matt / black metallic matt
Empattement	1139 mm
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	42 cm
Longueur de potence	65.0 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	9-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	130 kg
Profondeur	396 mm
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Stack	671 mm
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	S
Transmission	1 x 9 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	165 mm
Tube de la selle	420 mm
Tube supérieur	580 mm
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	9 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue

More product images

