




Vélo gravel CONWAY "GRV 4.0 C SE" (#1)

diamond, 28", bronze matt, SRAM "Apex" 12 vitesses, 51 cm / M

PVC 1  899,95 €

Le Conway "GRV 4.0 C SE" est ton compagnon idéal pour le quotidien et les trajets pendulaires. Comparé à son modèle jumeau plus sportif "GRV 4.0 SE", le "GRV 4.0 C SE" est conforme au StVZO et donc idéal pour une utilisation quotidienne. Les freins à disque mécaniques assurent une force de freinage fiable par tous les temps. Avec son cadre léger en aluminium et ses roues de 28", tu maîtrises sans peine tous les parcours. Le dérailleur SRAM "Apex" à 12 vitesses t'offre un rapport précis et polyvalent - parfait pour la circulation en ville et les longues randonnées. Les pneus Schwalbe "G-One Allround" (40 mm) constituent un point fort particulier. Ces pneus t'offrent une excellente adhérence sur les terrains meubles et une vitesse impressionnante sur la route. Avec des bandes réfléchissantes sur les flancs, ils augmentent ta visibilité sur la route. Avec un poids total autorisé en charge de 130 kg et un poids de seulement 10,8 kg, le Conway "GRV 4.0 C SE" est robuste, léger et agile.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	01026244
EAN	4251971170209
PVC:	1  899,95 €
Fedas-Code	158012
Bidex-Code	104020
DST-Code	1G00
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	12.3 kg

Données techniques

Angle d'assise	74.0 °
Angle du tube de direction	70.0 °
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Base	435 mm
Catégorie	gravel bike
Couleur principale	or
Désignation de couleur du fabricant	bronze matt

Empattement	1056 mm
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	51 cm
Longueur de potence	32.0 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	12-Gang SRAM "Apex"
Poids admissible du système	130 kg
Profondeur	393 mm
Sexe	homme
Stack	563 mm
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	GRV
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	M
Transmission	1x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	145 mm
Tube de la selle	510 mm
Tube supérieur	555 mm
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	12 vitesses
Vélo électrique	non