



VTC électrique VICTORIA "Manoc 3" (#1)

wave, 28", quartz grey, 5 vitesses SHIMANO "Nexus" rétro pédalage, 54 cm / L

PVC 4 499,00 €

Contrairement à ses frères et sœurs MANOC 7/5, le MANOC 3 de Victoria n'est pas équipé d'un récepteur à variation continue, mais du Shimano "Nexus 5", qui est disponible au choix avec rétro pédalage ou roue libre. En combinaison avec la lanterne Gates nécessitant peu d'entretien, le confort est maximisé. La performance de pédalage est soutenue par le système Bosch Smart, qui est utilisé ici sous la forme du moteur Performance et de la batterie "PowerTube 625". Les informations complémentaires que l'écran couleur "Kiox 300" ne fournit pas peuvent être transmises à son propre smartphone via l'application eFlow Bike. D'autres applications, telles que Komoot ou Strava, utilisent ensuite ces informations pour la navigation et la planification de l'itinéraire.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK25HV0130H
EAN	4251971170520
PVC:	4 499,00 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.4 kg

Données techniques

Angle d'assise	72.0 °
Angle du tube de direction	69.0 °
Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Base	483 mm
Capacité de batterie	625.0 Wh
Catégorie	VTC
Couleur principale	gris

Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	80 mm
Désignation de couleur du fabricant	quartz grey
Empattement	1200 mm
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	54 cm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Poids admissible du système	170 kg
Profondeur	420 mm
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Stack	670 mm
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique , frein à rétropédalage
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Manoc
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	L
Transmission/ entraînement	Lanière
Tube de direction	180 mm
Tube de la selle	540 mm
Tube supérieur	646 mm
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	5 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , antivol de cadre , fourche suspendue , pare-chaîne