



Kassetten-Hinterradnabe CONTEC "Eroq DB"

12 vitesses Shimano Micro Spline, largeur de montage 141 mm (Boost)

PVC 79,95 €

Un moyeu est comme le cœur d'une roue - il constitue le noyau stable qui permet une expérience de conduite en douceur. Un moyeu arrière a pour fonction supplémentaire de maintenir fermement la poignée de la cassette, afin de favoriser une transmission optimale de la puissance de la chaîne et des changements de vitesse sans trébucher. Notre moyeu arrière à cassette CONTEC EROQ est particulièrement robuste et résiste donc au couple élevé ainsi qu'au poids important d'un vélo électrique. Le moyeu a un corps en aluminium avec un axe creux et se fixe sur ton vélo à l'aide d'un blocage rapide adapté (par ex. CONTEC EROQ.R Rear). Le blocage rapide adapté est fourni avec le moyeu. La largeur de montage standard du moyeu arrière à cassette CONTEC EROQ est de 141 mm. De plus, il est adapté aux disques de frein à 6 trous et possède 32 trous de rayons. Le moyeu arrière EROQ est doté d'un corps de roue libre Shimano Micro Spline en acier robuste avec un roulement à billes de haute qualité. Le système de roue libre à cliquet avec 27 dents et 3 cliquets offre une interaction rapide entre la roue libre et le corps du moyeu, de sorte que ton coup de pédale se transforme rapidement en propulsion.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	TP-1 MS DB
EAN	4251971171503
PVC:	79,95 €
Fedas-Code	160452
SB-Article	Non
Bidex-Code	204030
DST-Code	2P04
Marque/Fournisseur	CONTEC
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.469 kg

Données techniques

Axe	axe creux 9 mm
Configurateur de roues	convient pour vélo électrique
Corps de roue libre	Micro Spline
Couleur principale	noir
Diamètre de bride	68 mm
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 et 2,34 mm
Flanc de frein	non , oui
Largeur de montage	141 mm (Boost)
Ligne de chaîne	47.5 mm

Logement du frein	disque, 6 trous
Matériau du corps du moyeu	Aluminium
Matériau du corps roue libre	acier
Modèle	cassette
Montage	roue arrière
Nombre de cliquets	3 pce
Nombre de trous de rayons	32 trous
Pour roue	standard
Serrage rapide	inkl. 156,5 mm Schnellspanner
Système de roue libre	27
Type	article
Type de rayon	J-Bend
Type de roulement	roulement à billes
Type de vélo électrique	ready
Vitesses	11 vitesses , 12 vitesses

More product images

