

# VTT électrique pleine suspension CONWAY "Xyron ST 5.0" (#2)

**full suspension, 29", graphit grey matt, Mix SHIMANO « XT » à 12 vitesses, 46 cm / XL**

## PVC: 4 999,95 €

Avec notre « Xyron ST 5.0 Alu », chaque sentier devient un terrain de jeu : 150 mm de débattement à l'avant et à l'arrière, des roues de 29 pouces et une géométrie de cadre qui, grâce à l'équilibre entre le reach, l'angle de selle et l'angle de direction, te permet d'être bien calé et centré sur ton vélo, que ce soit en montée ou en descente. Le moteur central Bosch, équipé d'une batterie de 800 Wh, t'offre une assistance puissante jusqu'à 25 km/h, tandis que le récepteur Shimano « XT » 12 vitesses de haute qualité assure des changements de vitesse précis. Des freins à disque hydrauliques très efficaces te permettent de t'arrêter en toute sécurité à tout moment.Le cadre en aluminium aux lignes élégantes, avec un poids total autorisé de 140 kg, t'offre une liberté totale sur ce VTT électrique, même pour les longues randonnées. Pratique : le support pour outils sous le tube supérieur et le logement de béquille dissimulé au niveau du triangle arrière. Avec un tube de selle de 390 mm, un tube supérieur de 570 mm et une base de 452 mm, ce vélo est parfaitement adapté à une conduite dynamique et offre un contrôle optimal en toutes circonstances.

### Données de base

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article du fournisseur:** | BK26HA1740 |
| **EAN** | 4251971176409 |
| **PVC:** | 4 999,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **Numéro d'enregistrement DEEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Article** | Non |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marque/Fournisseur** | CONWAY |
| **Unité de mesure:** | PIECE |
| **Weight** | 25.9 kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Assistance** | jusqu'à 25 km/h |
| **Autorisation pour remorque** | nein |
| **Autorisation pour siège enfant** | nein |
| **Capacité de batterie** | 800.0 Wh |
| **Catégorie** | full suspension |
| **Couleur principale** | gris |

| | |
|---|---|
| **Couleur secondaire** | noir |
| **Débattement de la fourche** | 150 mm |
| **Débattement du cadre** | 150 mm |
| **Désignation de couleur du fabricant** | graphit grey matt |
| **Forme du cadre** | full suspension |
| **Hauteur du cadre** | 46 cm |
| **Matériau** | aluminium |
| **Nom de la transmission** | 12-Gang SHIMANO "XT" Mix |
| **Poids admissible du système** | 140 kg |
| **Puissance du moteur** | 250 W |
| **Sexe** | homme |
| **Système d'entraînement** | BOSCH Performance Line CX |
| **Système de freinage** | frein à disque hydraulique |
| **Système intelligent Bosch** | oui |
| **Série de modèles** | Xyron |
| **Taille de roue** | 29 " |
| **Taille du cadre** | XL |
| **Transmission** | 1x 12 vitesses |
| **Transmission/ entraînement** | Chaîne |
| **Type d'article** | VTT électrique pleine suspension |
| **Type de transmission** | dérailleur |
| **Variante d'entraînement** | moteur central |
| **Vitesses** | 12 vitesses |
| **Vélo électrique** | oui |
| **Équipement** | aide électronique à la poussée , amortisseur , fourche suspendue |

## Spécifications

| | |
|---|---|
| **Amortisseur** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Batterie** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Boîtier de pédalier** | BOSCH |
| **Bras de manivelle** | MIRANDA "Virage", 160 mm |
| **Cadre** | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu |
| **Capteur** | Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse |
| **Chargeur** | Bosch 4 Ah, BES3 |
| **Chaîne/ Courroie** | SHIMANO "Deore" |
| **Disque de frein arrière** | TEKTRO "RS01E", 203 mm |
| **Disque de frein avant** | TEKTRO "RS01E", 203 mm |
| **Dérailleur arrière** | SHIMANO "Deore XT", 12speed |
| **Fourche** | FOX "36 Rhythm" |
| **Frein** | TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben |
| **Guidon** | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm |
| **Jantes** | NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622 |

| | |
|---|---|
| **Jeu de direction** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Levier de frein** | TEKTRO "SLATE EVO HD-M807" |
| **Manette vitesses** | SHIMANO "Deore XT" |
| **Moteur** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Moyeu arrière** | NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS |
| **Moyeu avant** | NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm |
| **Patte de dérailleur** | 0347028/3 |
| **Pignon/ Cassette/ Poulie** | SHIMANO "Deore", 10-51 Z. |
| **Plateau/ Poulie** | MIRANDA "Virage", 34 Z. |
| **Pneus arrières** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE |
| **Pneus avant** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE |
| **Poignées** | SQLAB "70X" |
| **Potence** | LEVEL 9, "Race e35.0", 50mm |
| **Rayons** | SAPIM |
| **Selle** | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| **Tige de selle** | LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm |
| **À distance (remote)** | BOSCH "Mini Remote" |
| **Écran** | BOSCH "Kiox 400" |

## More product images






