

Vélo urbain électrique VICTORIA "UTILYON 6" (#2)

wave, 29", anthracite grey, SHIMANO "Deore XT" 11 vitesses, 48 cm / S

PVC: 6 499,00 €

Que préférez-vous ? Une traversée estivale des Alpes jusqu'au lac de Garde ou plutôt une excursion à la découverte de la région des lacs du Mecklembourg ? Il existe de nombreuses expériences impressionnantes à vivre à vélo, pour lesquelles il faut disposer du bon vélo.Des itinéraires topographiquement exigeants ? Passer d'un sol stabilisé à un terrain accidenté, puissur la route ? Si vous ne savez pas ce qui vous attend en chemin, vous pouvez au moins compter sur votre « UTILYON ». Les chemins accidentés, les conditions difficiles et les destinations les plus lointaines font pour ainsi dire partie de son ADN.L'« UTILYON 6 » est conçu comme un vélo de voyage complet. La plage de vitesses du dérailleur « XT » 1x11, avec un rapport de 455 %, offre une transmission parfaite pour les montées raides (déploiement de 1,77 m en première vitesse) et les longues descentes (déploiement de 8,06 m en onzième vitesse). L'effort du cycliste est complété par l'assistance de l'entraînement Bosch « Performance CX » développant un couple de 85 Nm, qui, grâce à ses deux batteries et à sa capacité de 1 475 wattheures, ne « s'essouffle » pas de sitôt.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK26HV9450
EAN	4251971181779
PVC:	6 499,00 €
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	VICTORIA
Unité de mesure:	PIECE
Weight	37.4 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	1550.0 Wh
Catégorie	vélo urbain
Couleur principale	gris
Couple	85 Nm

Désignation de couleur du fabricant	anthracite grey
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	SRAM "GX", 11-Gang
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Utilyon
Taille de roue	29 "
Taille du cadre	S
Transmission/ entraînement	Chaîne
Type de transmission	dérailleur
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	11 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , cadre XXL , garde-boues , pare-chaîne

Spécifications

Antivol de cadre	Contec "Powerloc XL AZ"
Batterie	BOSCH "PowerTube 750 + PowerPack 800
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Béquille	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Cadre	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 Ah
Chaîne/ Courroie	SRAM
Disque de frein arrière	SRAM DB Rotor Centerlock, 180mm
Disque de frein avant	SRAM DB Rotor Centerlock, 200mm
Feu arrière	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Fourche	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Frein roue arrière	SRAM DB8 Stealth
Frein roue avant	SRAM DB8 Stealth
Garde-boue	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Guidon	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Jantes	MACH1 "Trucky 35" Disc
Levier de frein	SRAM DB8 Stealth
Manette vitesses	SRAM SL GX

Moteur	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Moyeu avant	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Pare-chaîne	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Phare avant	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	SRAM Powerglide 1130 11-42
Plateau/ Poulie	FSA 42 Zähne
Pneus arrières	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Poignées	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Porte-bagage arrière	Massload MIK Utilion
Potence	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Pédale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rayons	Niro, 2 mm, schwarz
Selle	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Système d'interface	BOSCH BRC3300
Tige de selle	CANE CREEK, #SP6E316, Thudbuster ST, 31.6mmx375mm, Setback 0mm, Medium firm elastomer
À distance (remote)	BOSCH "BRC3100"
Écran	BOSCH "Kiox 500"

More product images



