



Vélo gravel CONWAY "Nyvo 2.0 C" (#1)

diamond, 28", bronze matt, 20-vitesses SHIMANO "Cues, 48 cm / S

Price: 1  165,00 €

Le "Nyvo 2.0 C" est ton entrée dans le monde du vélo gravel - look épuré, utilisation polyvalente et équipé de tout ce dont tu as besoin au quotidien : garde-boue, porte-bagages et système d'éclairage fixe rendent le vélo apte à la pratique du commuter, sans pour autant perdre son caractère sportif. La géométrie te place dans une position assise équilibrée et légèrement allongée, qui allie un pédalage efficace à un contrôle agréable. Grâce à un empattement long et des bases courtes, le vélo reste à la fois stable et maniable sur les terrains changeants. Avec le récepteur Shimano 2x10 vitesses, tu disposes d'une largeur de bande suffisante pour les montées raides et les passages rapides, tandis que les freins à disque hydrauliques te donnent un contrôle fiable par tous les temps. Le cadre en aluminium est robuste, offre de nombreux points de fixation pour les sacs et les accessoires et est conçu pour des pneus larges. Des câbles entièrement intégrés et une poche en néoprène cachée dans le compartiment du cadre complètent le design minimaliste.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	4251971177130
EAN	4251971177130
PVC:	1  699,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	158012
Bidex-Code	104020
DST-Code	1G00
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	12.3 kg

Données techniques

Angle d'assise	74.5 °
Angle du tube de direction	70.0 °
Base	435 mm
Catégorie	gravel bike
Couleur principale	or
Désignation de couleur du fabricant	bronze matt

Empattement	1039 mm
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	48 cm
Longueur de potence	80.0 mm
Matériau 1	aluminium
Nom de la transmission	20-Gang SHIMANO "Cues"
Poids admissible du système	130 kg
Profondeur	380 mm
Sexe	homme
Stack	554 mm
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Nyvo
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	S
Transmission	2x 10 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	115 mm
Tube de la selle	480 mm
Tube supérieur	535 mm
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	20 vitesses
Vélo électrique	non

More product images

