



Vélo gravel CONWAY "Nyvo 12.0 C" (#1)

diamond, 28", metallic grey matt, 24-vitesses SHIMANO "GRX"., 51 cm / XL

PVC 3  199,95 €

Tu veux faire la navette de manière sportive et partir à l'assaut de la terre le week-end ? Le "Nyvo 12.0 C" allie performance sur vélo gravel et aptitude à l'usage quotidien en milieu urbain. Sa géométrie te place dans une position active mais confortable : le reach et le stack sont équilibrés pour le contrôle et l'efficacité, l'angle plat du tube de direction et la base courte assurent une maniabilité agile et une propulsion directe - idéal pour les randonnées rapides et les trajets quotidiens. Le cadre en carbone léger offre des câbles entièrement intégrés, de nombreux points de fixation et de la place pour des pneus larges. La sacoche en néoprène cachée dans le compartiment du cadre est un détail astucieux. Les garde-boues, le système d'éclairage et le porte-bagage rendent le vélo adapté à la ville - sans compromis sur le caractère du vélo gravel. Avec le récepteur Shimano "GRX", tu es techniquement bien équipé.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	BK26HA3140
EAN	4251971177369
PVC:	3  199,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
Fedas-Code	158012
Bidex-Code	104020
DST-Code	1G00
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	11.6 kg

Données techniques

Angle d'assise	73.5 °
Angle du tube de direction	72.0 °
Autorisation pour remorque	nein
Autorisation pour siège enfant	nein
Base	428 mm
Catégorie	gravel bike
Couleur principale	gris

Désignation de couleur du fabricant	metallic grey matt
Empattement	1062 mm
Forme du cadre	diamond
Hauteur du cadre	51 cm
Longueur de potence	100.0 mm
Matériau 1	carbone
Nom de la transmission	24-Gang SHIMANO "GRX"
Poids admissible du système	130 kg
Profondeur	415 mm
Sexe	homme
Stack	606 mm
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Série de modèles	Nyvo
Taille de roue	28 "
Taille du cadre	XL
Transmission	2x 12 vitesses
Transmission/ entraînement	Chaîne
Tube de direction	160 mm
Tube de la selle	505 mm
Tube supérieur	595 mm
Type de transmission	dérailleur
Vitesses	24 vitesses
Vélo électrique	non

More product images

