

Vélo compact électrique QiO "Compact CXNINEx" (#1)

unisexe, 20", retro blue matt, 3X3 NINE, 48 cm

PVC: 5 999,00 €

Le « Compact CXNINEx » de QiO est le modèle haut de gamme de la série et redéfinit la mobilité moderne en vélo électrique, en mettant sans compromis l'accent sur la performance, le confort et l'efficacité. Équipé du puissant moteur central Bosch Performance Line CX avec Smart System, ce vélo offre une assistance dynamique et finement modulable jusqu'à 25 km/h, idéale pour les trajets urbains et ruraux.La fourche à suspension avec un débattement de 80 mm ainsi que la tige de selle à suspension assurent une réduction sensible des vibrations et des chocs, même sur des terrains accidentés. Le châssis est complété par un moyeu à 3x3 vitesses de haute qualité, qui offre neuf rapports précisément calibrés pour une efficacité et un confort de conduite maximaux.La transmission par courroie Gates CDX est synonyme de longévité et de faible entretien, ainsi que d'un fonctionnement particulièrement silencieux. Associée à la puissante batterie de 800 Wh, elle offre une autonomie impressionnante, permettant de parcourir sans problème même les plus longues distances.La sécurité et le contrôle sont assurés par des freins à disque hydrauliques à 4 pistons, qui garantissent un freinage fiable même sur sol mouillé et à grande vitesse. L'éclairage est assuré par le phare mED haut de gamme Busch+Müller « IQ-XS high beam » phare avant de haute qualité, qui offre un excellent éclairage de la chaussée grâce à un faisceau de croisement de 100 lux et un faisceau de route de 150 lux – idéal pour les trajets dans l'obscurité et en cas de mauvaise visibilité.

Données de base

EAN	4251971178502
PVC:	5 999,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Bidex-Code	123040
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.8 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	vélo compact
Couleur principale	bleu
Débattement de la fourche	80 mm
Désignation de couleur du fabricant	retro blue matt
Forme du cadre	unisexe

Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	3X3 NINE
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line CX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Compact
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	9 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	ABUS "XPlus
Batterie	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Béquille	URSUS "Invisible Mount", 20
Cadre	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	GATES "CDX"
Disque de frein arrière	MAGURA "MDR-S", Ø 203 mm
Disque de frein avant	MAGURA "MDR-S 2.0", Ø 203 mm
Feu arrière	Busch + Müller "Dart E Brex "
Fourche	SR SUNTOUR "SF22-Mobie34-CGO-Boost", 80 mm de débattement, axe traversant
Frein roue arrière	MAGURA "LOUISE"
Frein roue avant	MAGURA "LOUISE"
Garde-boue	SKS "A 69 R"
Guidon	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready
Jeu de direction	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Manette vitesses	3X3 "E.TR.ADJ"
Moteur	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Moyeu arrière	3x3 "Nine", 9 vitesses, point mort, verrouillage central
Moyeu avant	SHIMANO « HB-TC500-15-B », 15 x 110 mm Boost, Center Lock, axe traversant

Pare-chaîne	SKS "Chainblade
Patte de dérailleur	Slider Dropout, adapté au CXNINEx
Phare avant	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 Lux
Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 dents
Plateau/ Poulie	Gates "CDX Fin Line", 50 dents, ligne de courroie 51,7 mm
Pneus arrières	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Pneus avant	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Poignées	HERRMANS "Nucore Town", wave
Porte-bagage arrière	"MIK HD 2.0" pour MIK Side
Potence	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm de long, réglable, niveau 5
Pédale	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rayons	2,0 mm, Niro, schwarz
Selle	Selle Royal "On", modérément large
Tige de selle	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 30 mm de débattement, 12 mm d'offset
Écran	BOSCH "Kiox 500", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images

