

Vélo compact électrique QiO "Compact PXA+" (#1)

unisexe, 20", forest green, Enviolo TR Automatiq, 48 cm

PVC: 5 299,00 €

Tu souhaites te déplacer en toute liberté, sans faire de compromis sur le confort et le style ? Le « Compact PXA+ » de QiO te permet justement cela. Grâce au moteur central Bosch et au Smart System, tu roules sans effort jusqu'à 25 km/h, aidé par une transmission par courroie silencieuse et nécessitant peu d'entretien. L'un des atouts majeurs de ce vélo électrique compact est le moyeu à vitesses intégrées Enviolo « Automatiq » à variation continue. Il change de vitesse automatiquement et s'adapte tout seul à ton rythme et à ton style de conduite. Il garantit une expérience de conduite particulièrement détendue.Avec ses 800 Wh, la batterie vous offre une autonomie fiable au quotidien comme lors de vos sorties. Vous pouvez ainsi vous permettre de faire un petit tour supplémentaire après le travail. Le cadre robuste en aluminium, équipé de roues de 20 pouces et de freins à disque hydrauliques, vous garantit sécurité et maîtrise, par tous les temps. Les garde-boues sont déjà intégrés.Le « + » dans le nom correspond à un poids maximal du Fahrer de 150 kg – idéal pour tous ceux qui ont besoin d'une plus grande marge de manœuvre. Et avec un poids total autorisé de 180 kg, ton quotidien gagne encore en flexibilité : tu peux y charger pas mal de choses. Que ce soit en tant que porte-bagage pour charges en ville ou pour voyager avec beaucoup de bagages, ton « Compact PXA+ » t'offre suffisamment de flexibilité pour les deux.

Données de base

EAN	4251971178304
PVC:	5 299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
SB-Article	Non
Bidex-Code	123040
Marque/Fournisseur	QiO
Unité de mesure:	PIECE
Weight	29.4 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	vélo compact
Couleur principale	vert
Désignation de couleur du fabricant	forest green
Forme du cadre	unisexe
Hauteur du cadre	48 cm
Matériau	aluminium

Nom de la transmission	Enviolo TR Automatiq
Poids admissible du système	180 kg
Puissance du moteur	250 W
Sexe	unisexe
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line PX
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Compact
Taille de roue	20 "
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	en continu
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , garde-boues , pare-chaîne , porte-bagage

Spécifications

Antivol accu	ABUS "XPlus
Batterie	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Béquille	URSUS "Invisible Mount", 20
Cadre	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	BOSCH 4 A
Chaîne/ Courroie	GATES "CDX"
Disque de frein arrière	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Disque de frein avant	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Feu arrière	Busch + Müller "Dart E Brex "
Fourche	aluminium, conique 1 1/4" - 1,5
Frein roue arrière	MAGURA "LOUISE"
Frein roue avant	MAGURA "LOUISE"
Garde-boue	SKS "A 69 R"
Guidon	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Jantes	DT SWISS "U 663", 36 trous, à oeillets, Tubeless ready
Jeu de direction	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Moteur	BOSCH "Performance Line PX", max. 85 Nm
Moyeu arrière	ENVIOLO "TR", en continu, 6 trous
Moyeu avant	SHIMANO « HB-TC500 », 12 x 100 mm, Center Lock, axe traversant
Pare-chaîne	SKS "Chainblade
Patte de dérailleur	Slider Dropout, adapté au PE, PXA+
Phare avant	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux

Pignon/ Cassette/ Poulie	Gates "CDX Fin Line", 22 dents
Plateau/ Poulie	Gates "CDX Fin Line", 55 dents, ligne de courroie 50 mm
Pneus arrières	SCHWALBE "Pick Up", 60-406, Reflex
Pneus avant	SCHWALBE "Pick Up", 60-406, Reflex
Poignées	HERRMANS "Nucore Town", wave
Porte-bagage arrière	"MIK HD 2.0" pour MIK Side
Potence	ergotec "SWELL-RE", 80 mm de long, réglable, niveau 6
Pédale	MARWI "SP-157 HD" Faltpedale
Rayons	2,0 mm, Niro, schwarz
Selle	Selle Royal "On", modérément large
Tige de selle	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm de long, 30 mm de débattement, 12 mm d'offset
Écran	BOSCH "Kiox 500", 4 vitesses, Remote Control, aide à la poussée

More product images

