

SUV électrique CONWAY "Cairon C 1.0 B 800" (#1)

wave, 27", burgundy matt, SHIMANO « Nexus » à 8 vitesses, 45 cm / M

PVC: 3 799,95 €

Données de base

EAN	4251971181335
PVC:	3 799,95 €
Numéro d'enregistrement DEEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Article	Non
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marque/Fournisseur	CONWAY
Unité de mesure:	PIECE
Weight	28.5 kg

Données techniques

Assistance	jusqu'à 25 km/h
Autorisation pour remorque	ja
Autorisation pour siège enfant	ja
Capacité de batterie	800.0 Wh
Catégorie	SUV
Couleur principale	rouge
Débattement de la fourche	120 mm
Désignation de couleur du fabricant	burgundy matt
Forme du cadre	wave
Hauteur du cadre	45 cm
Matériau	aluminium
Nom de la transmission	8-Gang SHIMANO "Nexus"
Poids admissible du système	140 kg

Puissance du moteur	250 W
Sexe	femme
Système d'entraînement	BOSCH Performance Line
Système de freinage	frein à disque hydraulique
Système intelligent Bosch	oui
Série de modèles	Cairon
Taille de roue	27 "
Taille du cadre	M
Transmission	1x 8 vitesses
Transmission/ entraînement	Lanière
Type de transmission	transmission intégrée au moyeu
Variante d'entraînement	moteur central
Vitesses	8 vitesses
Vélo électrique	oui
Équipement	aide électronique à la poussée , fourche suspendue , garde-boues

Spécifications

Batterie	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Boîtier de pédalier	BOSCH
Bras de manivelle	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Béquille	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Cadre	CONWAY Intube Bosch, Alu
Capteur	Mesure de la puissance de pédalage im Motor + capteur de vitesse
Chargeur	Bosch 2 A, BES3
Chaîne/ Courroie	GATES "CDC Centertrack Belt", 120 Z.
Disque de frein arrière	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Disque de frein avant	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Dérailleur arrière	SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
Feu arrière	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Fourche	SUNTOUR "XCM32 LOR", Boost, 120 mm
Frein	TEKTRO "HD-M280"
Garde-boue	CURANA "Apollo 75"
Guidon	SATORI
Jantes	CONWAY "TRYP 30"
Jeu de direction	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Levier de frein	TEKTRO "HD-M280"
Manette vitesses	SHIMANO "Nexus SL-C6001-8"
Moteur	BOSCH Mittelmotor "Performance", 36 V, 250 W
Moyeu arrière	SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D"
Moyeu avant	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Patte de dérailleur	0347028/3
Phare avant	HERRMANS "MR5"

Pignon/ Cassette/ Poulie	GATES "CDC Centertrack", 22 Z.
Plateau/ Poulie	GATES "CDC w Guard", 46 Z.
Pneus arrières	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Pneus avant	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Poignées	CONTEC "Tour Wing"
Porte-bagage arrière	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Potence	SATORI "Hatchback adjustable", 70mm
Pédale	VP "VPE-527"
Rayons	Niro
Selle	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Tige de selle	JD "Two Piece Alloy", 31,6 mm, 350 mm
À distance (remote)	BOSCH "Purion 200"
Écran	BOSCH "Purion 200"