

VICTORIA Bici da trekking "Trekking 8.6" Mod. 22

wave, 28", bianco white, 3x10 velocità SHIMANO "Deore" , 56 cm / L

Prezzo consigliato al pubblico: 1.099,95 €

Un pratico compagno di escursioni e di vita quotidianaPer lunghe escursioni e viaggi in bicicletta o semplicemente come pratico compagno di tutti i giorni: la collaudata VICTORIA "Trekking 8.6" si presenta in una nuova veste per l'anno modello 2022. La fresca combinazione bicolore conferisce alla bici un look moderno. Con la scritta del marchio ora in stile minimalista, i progettisti hanno centrato perfettamente l'obiettivo in termini di stile.Il cambio SHIMANO "Deore" a 3 corone garantisce una propulsione moderatamente sportiva. Grazie all'ampia gamma di rapporti e alle marce uniformemente scaglionate, offre la marcia giusta su qualsiasi terreno. A questo si abbinano le ruote leggere con i pneumatici sportivi SCHWALBE "Marathon Racer". Con una larghezza di 40 mm, grazie al loro comfort di ammortizzazione sono adatte alle escursioni sotto ogni punto di vista.Per garantire il consueto elevato standard di comfort VICTORIA, la «Trekking 8.6» è dotata di una Forcella elastica che può essere regolata individualmente in base al peso del ciclista e bloccata dal Manubrio nei tratti di asfalto liscio. I freni a disco idraulici SHIMANO garantiscono una potenza frenante affidabile e convincono sotto due aspetti. Innanzitutto: la forte potenza frenante. In secondo luogo: una potenza frenante elevata che può essere dosata con precisione.Particolarmente pratico è la luce anteriore CONTEC «DLux 50 N+», che illumina in modo affidabile la strada davanti a sé con 40 lux. Inoltre, è dotata di un Sensore di luce che reagisce in base alle condizioni di illuminazione. Infine, sia la Luce anteriore che la Luce posteriore dispongono di una funzione di luce di posizione.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	B-02980159
UVP	1.099,95 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Articolo	No
DST-Code	1B00
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	16.9 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	56
Cambio	Deragliatore
Caratteristica speciale	Ruota campione
Categoria	Bici da trekking
Colore principale	bianco
Condizioni d'uso	come nuovo
Dimensione ruote	28 "

E-bike	no
Escursione	63 mm
Forma del telaio	wave
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	3x10-Gang SHIMANO "Deore"
Numero colore	bianco white
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Refurbished	sì
Serie di modelli	Trekking
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	L
Tipo	Dinamo nel mozzo , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena
Tipo articolo	Bici da trekking
Trasmissione	3x 10 velocità
Velocità	30 marce

Specifiche

Bottom bracket	SHIMANO "BB-ES300"
Brake	TEKTRO "HD-T280"
Brake lever	TEKTRO "HD-T280"
Chain / belt	SHIMANO "CN-HG54"
Chain guard	HESLING "DUAS", 48Z
Crankset	SHIMANO "FC-T521", 26/36/48 Z.
Derailleur hanger	GH-078
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo "DH-3D37" QR Center-Lock
Fender	SKS, Kunststoff
Fork	SUNTOUR "SF17 NCX-D LO",einstellbar, Lockout
Frame	Aluminium-Trekking-Frame, Alu 6061, Semi integrated Headset
Front derailleur	SHIMANO "Deore FD-T6000"
Front hub	SHIMANO Nabendynamo "DH-3D37" QR, Center Lock
Front light	CONTEC "Dlux 50 N+" 50 Lux
Front rotor	TEKTRO " TR160-35 ", 180mm, Centerlock
Front tire	CONTINENTAL "Speed Ride",42-622
Grips	CONTEC "Tour Wing"
Handlebar	KALLOY "HB-RB11", Alu, 680 mm,Ø 31,8 mm
Pedals	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rear carrier	MASSLOAD "HA-003-4B" MIK System, Aluminium, 2. Ebene
Rear derailleur	SHIMANO "Deore RD-T6000"

Rear hub	SHIMANO "FH-M3050" QR Center-Lock
Rear light	CONTEC "TL-135", Standlicht
Rear rotor	TEKTRO " TR160-35 ", 160mm, Centerlock
Rear tire	CONTINENTAL "Speed Ride",42-622
Rims	Hohlkammer "X-11 DISC", Alu
Saddle	SELLE ROYAL "ESSENZA- PLUS", Relaxed Elastomer
Seatpost	PROMAX "SP-2016", Ø 30,4 mm, 350 mm
Shifting lever	SHIMANO "Deore SL-T6000"
Spokes	2,0 mm, black
Sprocket / pulley	SHIMANO "CS-HG50", 11-36 Z.
Stands	URSUS "Wave", 18 mm, verstellbar
Stem	PROMAX "MA-504", Ø 31,8 mm