



## VICTORIA E-suv "eAdventure 12.5" Mod. 22

diamond, 27,5", desert beige matt, SHIMANO "Deore" a 1 x 10 velocità, 60 cm / L

**Price: 2.710,00 €**

Per escursioni estese in fuoristradaUscite e basta: nei campi, nella foresta, nella natura. E se nel mezzo c'è una pista asfaltata, va bene lo stesso. Gli sviluppatori di VICTORIA hanno progettato la "eAdventure 12.5" SUV Pedelec come bicicletta cross-over per tutte le discipline. Successore dell'"eAdventure 8.8", il modello di base con guida SHIMANO Steps avrà pure grandi responsabilità, ma parla un linguaggio di design tutto suo. Una nuova combinazione di colori bicolore e la Batteria integrata nel Telaio assicurano ora un look più snello e sportivo. Il Pennarello ridotto rende la bicicletta molto attuale. Il motore centrale SHIMANO "STEPS E7000" è caratterizzato da un design piatto e da una robusta copertura protettiva, che lo rendono ideale per l'uso su strada. La batteria da 504 Wh, situata nel tubo obliquo, garantisce un'autonomia medio-lunga. L'ampio Display non solo mostra dati importanti come la velocità corrente o la distanza percorsa, ma può anche essere collegato ad app di terze parti. Se avete bisogno di spingere la bicicletta, è sufficiente selezionare la modalità appropriata sul Display: il Motore vi supporterà con il suo Ausilio di spinta. I cambi SHIMANO "Deore" a 10 velocità con tecnologia Linkglide completano il pacchetto di trasmissione della "eAdventure 12.5". Il rapporto di trasmissione e i passaggi di marcia sono progettati per affrontare salite ripide e discese veloci su terreni variegati. Il Freno a disco idraulico SHIMANO "BR-MT 420/410" si comporta in modo affidabile in situazioni piuttosto contrastanti, ad esempio nel frenetico traffico cittadino. Dotato di quattro pistoni all'anteriore, il sistema garantisce un elevato livello di sicurezza e un controllo totale anche nei tratti veloci. Per il consueto comfort VICTORIA, l'"eAdventure 12.5" è dotato di una forcella SUNTOUR molleggiata e regolabile individualmente. 75 mm di escursione delle sospensioni garantiscono un solido ammortizzatore in caso di asperità. Tuttavia, è possibile bloccarla anche nei passaggi scorrevoli e nelle salite. Il reggisella brevettato ERGOTEC, anch'esso dotato di sospensione, in combinazione con gli Pneumatici CONTINENTAL "eRuban Plus" larghi 65 mm, completano il pacchetto comfort. I parafanghi CURANA, il portapacchi MIK e il lucchetto CONTEC "Powerlock" completano le caratteristiche della "eAdventure 12.5". Le Strisce catarifrangenti sugli Pneumatici e le luci garantiscono la sicurezza stradale. Nella parte anteriore, una potente luce da 120 lux illumina ogni angolo buio, mentre la parte posteriore della bicicletta è dotata di una luce posteriore con funzione di stop per una maggiore sicurezza. In questo modo è più facile per i ciclisti dietro reagire alle manovre di frenata spontanee.

### Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	22082532
EAN	4251507986977
UVP	2.899,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	28 kg

### Dati tecnici

Altezza telaio	60 cm
Angolo tubo sella	75.0 °
Angolo tubo sterzo	69.0 °
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	504.0 Wh
Categoria	Bici da trekking
Child Seat Approval	nein
Colore principale	beige
Colore secondario	nero
Dimensione ruote	27,5 "
Drive System	SHIMANO STEPS E7000
E-bike	sì
Escursione	75 mm
Fodero	465 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Lunghezza	1931 mm
Materiale 1	Alluminio
Modello comando cambio	1x10-Gang SHIMANO "Deore"
Numero colore	desert beige matt
Passo	1192 mm
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Reach	454 mm
Serie di modelli	eAdventure
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Stack	645 mm
Standover	880 mm
Taglia	L
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Sistema portapacchi
Trailer Approval	nein
Trasmissione	1x 10 velocità
Tubo orizzontale	635 mm
Tubo sella	600 mm
Tubo sterzo	190 mm
Velocità	10 marce
Versione Drive System	Motore centrale

## More product images

