

BRENNABOR E-bike trekking "T-48e" Mod. 22

diamond, 28", ocean blue matt / cool grey matt, Shimano "Deore Linkglide" a 1 x 10 velocità, 60 cm / XL

Prezzo consigliato al pubblico: 2.999,00 €

Moderatamente sportivo con caratteristiche praticheLa "T-48e" di BRENNABOR è la vostra fedele compagna per gli acquisti quotidiani nella giungla urbana, per i tramonti serali in riva al lago o anche per le gite del fine settimana. Con la sua geometria moderatamente sportiva, questa e-bike da trekking è molto divertente da guidare e brilla anche per le sue caratteristiche pratiche.La propulsione sportiva è assicurata dal motore BOSCH "Performance", che si colloca in modo armonioso e discreto come la batteria da 500 Wh nel Telaio. Entrambi i componenti sono centrati e bassi, consentendo al "T-48e" di essere controllato in modo naturale e agile. Anche la batteria semi-integrata nel tubo obliquo è dotata di uno sportello di copertura. La Guida supporta una pedalata dolce e silenziosa fino a 25 km/h. Il cambio avviene tramite un cambio al mozzo SHIMANO "Nexus" a 8 velocità, molto robusto e che richiede poca manutenzione grazie alla tecnologia Linkglide.Il robusto portapacchi del sistema MIK, il Fanale LED e i Parafanghi bassi rendono questa e-bike adatta all'uso quotidiano. Con questo equipaggiamento, potete utilizzare la "T-48e" a qualsiasi ora del giorno e con qualsiasi tempo. Vi porta in sicurezza da A a B e, in combinazione con la Forcella elastica, il viaggio è anche confortevole.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	22083203
EAN	4251507972086
UVP	2.999,00 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	BRENNABOR
Unità di misura:	PIECE
Weight	27.3 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	60 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	500.0 Wh
Categoria	Bici da trekking

Colore principale	blu
Colore secondario	grigio
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Escursione	63 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	1x10-Gang Shimano "Deore Linkglide"
Numero colore	ocean blue matt / cool grey matt
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	T-48e
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	XL
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Serratura , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike trekking
Trasmissione	1x 10 velocità
Velocità	10 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 500", 500 Wh
Battery Lock	CONTEC "PowerLoc L"
Bottom bracket	BOSCH
Chain / belt	SHIMANO "CN-LG500"
Chain guard	Hesling "Velo 38.1", 38 denti
Chain ring / pulley	STRONZO, 38 denti
Charger	BOSCH 2 A
Crank	STRONZO "Magan 3B", 170 mm
Display	BOSCH "Intuvia", 4 stadi, telecomando, assistenza alla spinta
Engine	BOSCH "Performance Line", max. 65 Nm
Fender	SKS "B 53 M"
Fork	SR SUNTOUR "SF19-NEX E25", escursione 63 mm, Tenditore rapido
Frame	Bosch Gen. 3, BES2, alluminio, diamante, 60 cm
Frame Lock	CONTEC "PowerLoc L"
Front brake	SHIMANO "Altus BL-MT201 / BR-MT200", montaggio su poster
Front hub	SHIMANO "Alivio HB-M4050", Center Lock, Tenditore rapido
Front light	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux

Front rotor	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, chiusura centrale
Front tire	CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex
Grips	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, nero
Handlebar	ergotec "Ergo", XL, 680 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 14/15°, Rise 30 mm
Pedals	UNIONE "SP-828"
Rear brake	SHIMANO "Altus BL-MT201 / BR-MT200"
Rear carrier	CARICO DI MASSA "TA7653A"
Rear derailleur	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, Gabbia di media lunghezza
Rear hub	SHIMANO "Alivio FH-M4050", chiusura centrale, Tenditore rapido
Rear light	CONTEC "TL-335 E"
Rear rotor	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, chiusura centrale
Rear tire	CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex
Rims	CROSS "X17", 32 fori, occhiellato
Saddle	Selle Royal "Essenza Plus", Moderato
Seatpost	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 27,2 mm, lunghezza 350 mm, corsa 45 mm, offset 15 mm
Sensor	Misurazione della forza di pedalata BOSCH nel motore + sensore di velocità
Shifting lever	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Spokes	Acciaio inox, 2,00 mm, nero
Sprocket / pulley	SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-43 denti
Stands	URSUS "R81 - Onda posteriore"
Stem	ergotec "Sepia Ahead 50", lunghezza 110 mm, regolabile, livello 5