



## Batteria BS-BATTERY "BB4L-B"

Standard, con confezione di acido

Le batterie standard sono precaricate a secco. Prima della messa in funzione, riempire la batteria con l'Acido della batteria e lasciarla aperta per circa 1-2 ore, quindi collegare il tubo di spurgo e collegare la batteria.

Attenzione: per le batterie da 12 V può essere necessaria una ricarica!

**Price: 10,63 €**

### Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	310590
EAN	3661451003384
UVP	19,77 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	BS-BATTERY
Unità di misura:	PIECE
Weight	1.631 kg

### Dati tecnici

Altezza	92.0 mm
Ambito di impiego	Motocicletta
Capacità 10 Hr	4.0 Ah
Capacità 20 Hr	4.2 Ah
Corrente di avviamento a freddo CCA (EN)	50 A
Energia	51.20 Wh
Larghezza	70.0 mm
Lunghezza	120.0 mm
Polo negativo	anteriore sinistra
Polo positivo	anteriore destra
Quantità di riempimento	0.3 l
Raccordo a vite	M5
Spurgo	a destra al centro
Tensione	12 V

<b>Tipo</b>	Articolo
<b>Versione</b>	Standard , con pacchetto di acido