



Batteria BS-BATTERY "BTX4L-BS"

MTFsenza manutenzione, 5 Ah

Dopo aver rimosso la striscia adesiva, applicare l'acido in dotazione e lasciarlo scorrere uniformemente in tutte le celle. Lasciare riposare per circa 1-2 ore e poi premere con forza la striscia sigillante. Una volta riempita, la Batteria è sigillata e non è più necessaria alcuna manutenzione.

Attenzione Per le batterie superiori a 12 V, potrebbe essere necessaria una ricarica! Non aprire o forare mai queste batterie sigillate (MTF) e non rimuovere la striscia sigillante!

Price: 13,14 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	300889
EAN	3564093008895
UVP	29,07 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	BS-BATTERY
Unità di misura:	PIECE
Weight	1.604 kg

Dati tecnici

Altezza	85.0 mm
Ambito di impiego	Motocicletta
Capacità 10 Hr	5.0 Ah
Capacità 20 Hr	4.2 Ah
Corrente di avviamento a freddo CCA (EN)	55 A
Energia	51.20 Wh
Larghezza	70.0 mm
Lunghezza	113.0 mm
Polo negativo	anteriore sinistra
Polo positivo	anteriore destra
Quantità di riempimento	0.2 l
Raccordo a vite	M5
Spurgo	interno
Tensione	12 V
Tipo	Articolo

Versione

con pacchetto di acido , non necessita di manutenzione